RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Lettore RFID multifrequenza 125kHz-13.56MHz per montante, Wiegand, IP66, -40?C/+60?C

Codice prodotto	COEX6RX
Produttore	Comelit Group
Categoria	PAC reader MT
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

X6-RX Lettore RFID MT 125Khz - 13,56Mhz IP66 Lettore RFID in versione da montante Multifrequenza 125 Khz-13,56Mhz Multiprotocollo Wiegand.Led Rosso-Verde centrale Programmazione tramite telecomando in dotazione. IP66. Cavo di collegamento in dotazione lunghezza 40cm. Vite bloccaggio antivandalo con accessorio smontaggio incluso. Alimentazione 9-18 Vdc.Temperatura di funzionamento -40C?+60C?. Peso 200g. Dimensioni 120(H) x 50 (L) x 20(P).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEX6RX
Codice produttore	X6-RX
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903467949
Classe ETIM	EC001770
Versione ETIM	8
Electrocod	0481
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE CONTROLLO ACCESSI LETTORI
Prezzo pubblico	207.89
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	PAC reader MT
Codice famiglia statistica	339
Keyword	lettore 200g | lettore controllo carte | lettore controllo badge | lettore controllo accessi | lettore cavo 40cm | lettore automazione ingressi | lettore automazione accessi | lettore 9-18 vdc | lettore wiegand | lettore vite antivandalo | lettore sicurezza ingressi | lettore sicurezza accessi | lettore rfid multifrequenza | lettore protezione ingressi | lettore protezione accessi | lettore programmazione telecomando | lettore multifrequenza | lettore multi frequenza | lettore montante multifrequenza | lettore monitoraggio ingressi | lettore monitoraggio accessi | lettore ip66 | lettore gestione visitatori | lettore gestione utenti | lettore gestione tessere | lettore gestione personale | lettore gestione ospiti | lettore gestione ingressi | lettore gestione identita | lettore gestione fornitori | lettore gestione dispositivi | lettore gestione dipendenti | lettore gestione clienti | lettore gestione chiavi | lettore gestione carte | lettore gestione badge | lettore gestione accessi | lettore dual frequency | lettore doppia frequenza | lettore controllo visitatori | lettore controllo utenti | lettore controllo tessere | lettore controllo personale | lettore controllo ingressi | lettore controllo identita | lettore controllo fornitori | lettore controllo dispositivi | lettore controllo clienti | lettore controllo chiavi | lettore 125khz 13.56mhz
Descrizione breve	Lettore RFID multifrequenza 125kHz-13.56MHz per montante, Wiegand, IP66, -40?C/+60?C
Descrizione estesa	X6-RX Lettore RFID MT 125Khz - 13,56Mhz IP66 Lettore RFID in versione da montante Multifrequenza 125 Khz-13,56Mhz Multiprotocollo Wiegand.Led Rosso-Verde centrale Programmazione tramite telecomando in dotazione. IP66. Cavo di collegamento in dotazione lunghezza 40cm. Vite bloccaggio antivandalo con accessorio smontaggio incluso. Alimentazione 9-18 Vdc.Temperatura di funzionamento -40C?+60C?. Peso 200g. Dimensioni 120(H) x 50 (L) x 20(P).
Completezza BMEcat	60