RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Avvisatore ottico acustico ind. serie EVO, 32 toni, 100 dB, compatibile con loop 52101N..

Codice prodotto	EAA52131
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Avvisatore ottico acustico da interno con tecnologia analogica indirizzata e isolatore integrato serie EVO, compatibile con scheda loop IE mod. 52101N.Compatibilit?Scheda supportata: 52101N.Prestazioni acustiche32 toni primari e 32 toni alternativiPressione sonora: 100 dB (@ 1 m con tono continuo 970 Hz)Struttura e materialiMateriale corpo: plastica ABS (V2)Materiale parti trasparenti: PC (policarbonato V2)Dimensioni: L 121 x H 109 x P 45 mmPeso: 225 gCondizioni operativeTemperatura di esercizio: -10 ? +55?CUmidit? relativa: ? 95% U.R.Alimentazione e assorbimentoAlimentazione: 24 Vcc da loop (nominale 28 Vcc, range 9 ? 60 Vcc)Assorbimento: 3,6 mA (a riposo) / 45,9 mA (in allarme)

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAA52131
Codice produttore	52131
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000195
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	240.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Avvisatore ottico acustico ind. serie EVO, 32 toni, 100 dB, compatibile con loop 52101N..
Descrizione estesa	Avvisatore ottico acustico da interno con tecnologia analogica indirizzata e isolatore integrato serie EVO, compatibile con scheda loop IE mod. 52101N.Compatibilit?Scheda supportata: 52101N.Prestazioni acustiche32 toni primari e 32 toni alternativiPressione sonora: 100 dB (@ 1 m con tono continuo 970 Hz)Struttura e materialiMateriale corpo: plastica ABS (V2)Materiale parti trasparenti: PC (policarbonato V2)Dimensioni: L 121 x H 109 x P 45 mmPeso: 225 gCondizioni operativeTemperatura di esercizio: -10 ? +55?CUmidit? relativa: ? 95% U.R.Alimentazione e assorbimentoAlimentazione: 24 Vcc da loop (nominale 28 Vcc, range 9 ? 60 Vcc)Assorbimento: 3,6 mA (a riposo) / 45,9 mA (in allarme)
Completezza BMEcat	65.69