RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Switch industriale DIN 8 x Gigabit PoE + 2 x fibra Uplink, max 240 W.

Codice prodotto	EAA53063
Produttore	IESS
Categoria	TVCC ACCESSORI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Switch industriale su barra DIN con 8 porte Gigabit PoE e 2 porte fibra Uplink, progettato per ambienti critici che richiedono alte prestazioni e affidabilit? nella trasmissione dati.Tipologia: switch PoE industriale managed su barra DINPorte:8 ? Gigabit PoE (10/100/1000 Mbps, RJ-45)2 ? porte fibra Uplink (SFP)Potenza PoE: 240 W totali, max 30 W per portaDistanza trasmissione: fino a 100 m su cavo EthernetPrestazioni:Bandwidth elevata per reti industriali complesseMAC address table ottimizzato per gestione avanzataProtocolli supportati: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, QoS, VLANMontaggio: su barra DIN per installazione in armadi rack industrialiResistenza: progettato per operare in condizioni ambientali estremeIdeale per automazione industriale, videosorveglianza IP e infrastrutture di rete robuste, garantendo affidabilit? e sicurezza nella gestione del traffico dati.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAA53063
Codice produttore	53063
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000734
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	504.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	TVCC ACCESSORI
Codice famiglia statistica	334
Descrizione breve	Switch industriale DIN 8 x Gigabit PoE + 2 x fibra Uplink, max 240 W.
Descrizione estesa	Switch industriale su barra DIN con 8 porte Gigabit PoE e 2 porte fibra Uplink, progettato per ambienti critici che richiedono alte prestazioni e affidabilit? nella trasmissione dati.Tipologia: switch PoE industriale managed su barra DINPorte:8 ? Gigabit PoE (10/100/1000 Mbps, RJ-45)2 ? porte fibra Uplink (SFP)Potenza PoE: 240 W totali, max 30 W per portaDistanza trasmissione: fino a 100 m su cavo EthernetPrestazioni:Bandwidth elevata per reti industriali complesseMAC address table ottimizzato per gestione avanzataProtocolli supportati: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, QoS, VLANMontaggio: su barra DIN per installazione in armadi rack industrialiResistenza: progettato per operare in condizioni ambientali estremeIdeale per automazione industriale, videosorveglianza IP e infrastrutture di rete robuste, garantendo affidabilit? e sicurezza nella gestione del traffico dati.
Completezza BMEcat	61.22