RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Switch PoE industriale managed DIN, 4 x GB PoE, 2 x SFP Uplink, 1 x Console, 120 W.

Codice prodotto	EAA53066
Produttore	IESS
Categoria	TVCC ACCESSORI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Lo switch PoE industriale managed su barra DIN offre una soluzione robusta per ambienti critici, con 4 porte Gigabit PoE, 2 porte fibra Uplink e 1 porta Console per gestione avanzata. Progettato per operare in condizioni estreme, fornisce un?alimentazione PoE massima di 120 W, ideale per dispositivi di rete ad alta potenza.Caratteristiche tecniche4 porte Gigabit PoE (10/100/1000 Mbps) con supporto PoE/PoE+.2 porte fibra Uplink SFP, per connessioni ad alta velocit? e ridondanza di rete.1 porta Console per gestione avanzata e configurazione rapida.Capacit? di switching elevata, ideale per applicazioni industriali e videosorveglianza IP.Montaggio su barra DIN, per un'installazione sicura e compatta.Gestione avanzata con VLAN, QoS, SNMP e AI Watchdog.Range esteso di temperatura per operazioni affidabili in ambienti difficili.Applicazioni:Reti industriali e infrastrutture critiche.Sistemi di videosorveglianza IP con dispositivi PoE.Impianti di automazione e smart building.Codice prodotto: 0040

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAA53066
Codice produttore	53066
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000734
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	410.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	TVCC ACCESSORI
Codice famiglia statistica	334
Descrizione breve	Switch PoE industriale managed DIN, 4 x GB PoE, 2 x SFP Uplink, 1 x Console, 120 W.
Descrizione estesa	Lo switch PoE industriale managed su barra DIN offre una soluzione robusta per ambienti critici, con 4 porte Gigabit PoE, 2 porte fibra Uplink e 1 porta Console per gestione avanzata. Progettato per operare in condizioni estreme, fornisce un?alimentazione PoE massima di 120 W, ideale per dispositivi di rete ad alta potenza.Caratteristiche tecniche4 porte Gigabit PoE (10/100/1000 Mbps) con supporto PoE/PoE+.2 porte fibra Uplink SFP, per connessioni ad alta velocit? e ridondanza di rete.1 porta Console per gestione avanzata e configurazione rapida.Capacit? di switching elevata, ideale per applicazioni industriali e videosorveglianza IP.Montaggio su barra DIN, per un'installazione sicura e compatta.Gestione avanzata con VLAN, QoS, SNMP e AI Watchdog.Range esteso di temperatura per operazioni affidabili in ambienti difficili.Applicazioni:Reti industriali e infrastrutture critiche.Sistemi di videosorveglianza IP con dispositivi PoE.Impianti di automazione e smart building.Codice prodotto: 0040
Completezza BMEcat	73.11