RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Telecamera bullet AHD/TVI/CVI/CVBS 2 Mpx, varifocal 2,8-12 mm, IR 70 m, IP67, IK10, DIP switch.

Codice prodotto	EAA77113
Produttore	IESS
Categoria	TVCC AHD
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La telecamera bullet IVS ? un dispositivo multistandard compatibile con AHD, TVI, CVI e CVBS.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 2 Mpx con sensore 1/2,9? CMOS per immagini dettagliate.Day & Night meccanico, per un?eccellente visibilit? sia di giorno che di notte.Ottica varifocal manuale 2,8~12 mm, che permette di regolare il campo visivo in base alle esigenze dell?installazione.Illuminazione a LED IR fino a 70 m, con SMART IR per evitare sovraesposizioni su oggetti vicini.Protezione IP67 e IK10, per garantire resistenza a polvere, acqua e atti vandalici.Selezione dello standard video tramite DIP switch sul cavo, per un'installazione rapida e flessibile. Codice 4019.Funzioni avanzate OSD:BLC/HLC (compensazione della luce in controluce).AGC (regolazione automatica del guadagno per migliorare la qualit? dell?immagine).AWB (bilanciamento automatico del bianco per colori realistici).FLC (riduzione dello sfarfallio per ambienti con illuminazione artificiale instabile).DWDR/DNR (gestione della gamma dinamica e riduzione del rumore per immagini pi? nitide).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAA77113
Codice produttore	77113
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001511
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	110.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	TVCC AHD
Codice famiglia statistica	332
Descrizione breve	Telecamera bullet AHD/TVI/CVI/CVBS 2 Mpx, varifocal 2,8-12 mm, IR 70 m, IP67, IK10, DIP switch.
Descrizione estesa	La telecamera bullet IVS ? un dispositivo multistandard compatibile con AHD, TVI, CVI e CVBS.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 2 Mpx con sensore 1/2,9? CMOS per immagini dettagliate.Day & Night meccanico, per un?eccellente visibilit? sia di giorno che di notte.Ottica varifocal manuale 2,8~12 mm, che permette di regolare il campo visivo in base alle esigenze dell?installazione.Illuminazione a LED IR fino a 70 m, con SMART IR per evitare sovraesposizioni su oggetti vicini.Protezione IP67 e IK10, per garantire resistenza a polvere, acqua e atti vandalici.Selezione dello standard video tramite DIP switch sul cavo, per un'installazione rapida e flessibile. Codice 4019.Funzioni avanzate OSD:BLC/HLC (compensazione della luce in controluce).AGC (regolazione automatica del guadagno per migliorare la qualit? dell?immagine).AWB (bilanciamento automatico del bianco per colori realistici).FLC (riduzione dello sfarfallio per ambienti con illuminazione artificiale instabile).DWDR/DNR (gestione della gamma dinamica e riduzione del rumore per immagini pi? nitide).
Completezza BMEcat	61.1