RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Telecamera bullet IP IVS 4 Mpx, AI, H.265+, IR fino a 30 m, ottica 2.8 mm, PoE, IP67, IK10.

Codice prodotto	EAA79136C
Produttore	IESS
Categoria	TVCC IP
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La telecamera bullet IP IVS ha risoluzione di 4 Mpx e sensore 1/2,3" CMOS, garantisce immagini chiare e dettagliate. Dotata di funzione Day & Night meccanica, si adatta automaticamente a condizioni di luce variabili. Il codec H.265+ assicura una compressione efficiente, mentre la tecnologia ADL migliora ulteriormente la visibilit? in ambienti a bassa luminosit? garantendo la visione dell'immagine a colori.L'ottica fissa 2.8 mm fornisce una visione ampia, ideale per una sorveglianza completa. Il sistema SMART IR con LED IR offre una portata fino a 30 metri di visibilit? notturna, mentre il LED a luce bianca assicurano un'illuminazione fino a 30 metri. Inoltre, la telecamera ? dotata di microfono integrato per l'audio bidirezionale e di uno slot microSD card fino a 256 GB per la registrazione locale.Con un grado di protezione IP67 (resistente alla polvere e all'acqua) e IK10 (resistente agli impatti), ? perfetta per ambienti esterni difficili. La compatibilit? con analitiche AI permette funzioni avanzate come rivelazione intrusione nell'area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato e defocus, ottimizzando la sicurezza e riducendo i falsi allarmi. Supporta anche l'integrazione con IVSDirect, HTTP. La telecamera ? conforme NDAA.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 4 Mpx, sensore CMOS 1/2,3"Codec: H.265+ per compressione avanzataOttica: Fissa 2.8 mmIlluminazione: LED IR fino a 30 m con SMART IR, LED a luce bianca fino a 30 m.Memoria: Slot per SD card fino a 256 GBAudio: Microfono integratoAlimentazione: 12 Vcc/PoE, 500 mAFunzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion DetectionFunzioni analitiche AI: Rivelazione intrusione area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato.Certificazioni: IP67, IK10 (resistente a polvere, acqua e impatti)Compatibilit?: IVSDirect, HTTP, NDAA

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAA79136C
Codice produttore	79136C
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001511
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	230.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	TVCC IP
Codice famiglia statistica	333
Descrizione breve	Telecamera bullet IP IVS 4 Mpx, AI, H.265+, IR fino a 30 m, ottica 2.8 mm, PoE, IP67, IK10.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La telecamera bullet IP IVS ha risoluzione di 4 Mpx e sensore 1/2,3" CMOS, garantisce immagini chiare e dettagliate. Dotata di funzione Day & Night meccanica, si adatta automaticamente a condizioni di luce variabili. Il codec H.265+ assicura una compressione efficiente, mentre la tecnologia ADL migliora ulteriormente la visibilit? in ambienti a bassa luminosit? garantendo la visione dell'immagine a colori.L'ottica fissa 2.8 mm fornisce una visione ampia, ideale per una sorveglianza completa. Il sistema SMART IR con LED IR offre una portata fino a 30 metri di visibilit? notturna, mentre il LED a luce bianca assicurano un'illuminazione fino a 30 metri. Inoltre, la telecamera ? dotata di microfono integrato per l'audio bidirezionale e di uno slot microSD card fino a 256 GB per la registrazione locale.Con un grado di protezione IP67 (resistente alla polvere e all'acqua) e IK10 (resistente agli impatti), ? perfetta per ambienti esterni difficili. La compatibilit? con analitiche AI permette funzioni avanzate come rivelazione intrusione nell'area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato e defocus, ottimizzando la sicurezza e riducendo i falsi allarmi. Supporta anche l'integrazione con IVSDirect, HTTP. La telecamera ? conforme NDAA.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 4 Mpx, sensore CMOS 1/2,3"Codec: H.265+ per compressione avanzataOttica: Fissa 2.8 mmIlluminazione: LED IR fino a 30 m con SMART IR, LED a luce bianca fino a 30 m.Memoria: Slot per SD card fino a 256 GBAudio: Microfono integratoAlimentazione: 12 Vcc/PoE, 500 mAFunzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion DetectionFunzioni analitiche AI: Rivelazione intrusione area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato.Certificazioni: IP67, IK10 (resistente a polvere, acqua e impatti)Compatibilit?: IVSDirect, HTTP, NDAA
Completezza BMEcat	66.3