RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Scheda a 1 ingresso per 5 rivelatori IE326S2L/IE326F, uscita a rel?, alimentazione 12 Vcc.

Codice prodotto	EAAACIF
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Scheda di espansione per sistemi antintrusione, progettata per integrare fino a 5 rivelatori ottico di fumo IE326S2L e IE326F.Funzione principale: Permette il collegamento di massimo 5 rivelatori (modelli IE326S2L e IE326F) in un sistema di allarme, garantendo una gestione centralizzata dei punti di rilevazione.Ingresso: Dotata di 1 ingresso 24 V, ideale per un'integrazione semplice e funzionale con i rivelatori e altre apparecchiature.Uscita: Uscita a rel? che consente l?attivazione di segnali esterni o altre azioni in caso di allarme, aumentando la versatilit? del sistema.Alimentazione e consumiAlimentazione: 12 VccAssorbimentoA riposo: 3,5 mAIn allarme: 30 mADimensioniLunghezza: 73 mmAltezza: 49 mmProfondit?: 19 mmPeso: 40 gCertificazione: Conforme alle normative CE, garantendo qualit? e sicurezza per l'uso in applicazioni di protezione.Compatibilit?: Progettata per essere compatibile con i rivelatori IE326S2L e IE326F, interfacciabile con centrali antintrusione IESS e di terze parti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAACIF
Codice produttore	ACIF
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	18.50

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Scheda a 1 ingresso per 5 rivelatori IE326S2L/IE326F, uscita a rel?, alimentazione 12 Vcc.
Descrizione estesa	Scheda di espansione per sistemi antintrusione, progettata per integrare fino a 5 rivelatori ottico di fumo IE326S2L e IE326F.Funzione principale: Permette il collegamento di massimo 5 rivelatori (modelli IE326S2L e IE326F) in un sistema di allarme, garantendo una gestione centralizzata dei punti di rilevazione.Ingresso: Dotata di 1 ingresso 24 V, ideale per un'integrazione semplice e funzionale con i rivelatori e altre apparecchiature.Uscita: Uscita a rel? che consente l?attivazione di segnali esterni o altre azioni in caso di allarme, aumentando la versatilit? del sistema.Alimentazione e consumiAlimentazione: 12 VccAssorbimentoA riposo: 3,5 mAIn allarme: 30 mADimensioniLunghezza: 73 mmAltezza: 49 mmProfondit?: 19 mmPeso: 40 gCertificazione: Conforme alle normative CE, garantendo qualit? e sicurezza per l'uso in applicazioni di protezione.Compatibilit?: Progettata per essere compatibile con i rivelatori IE326S2L e IE326F, interfacciabile con centrali antintrusione IESS e di terze parti.
Completezza BMEcat	82.71