RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Ripetitore stati funzionali per centrali ETR, FOCUS, GENIO, 6 uscite LED, IP3X.

Codice prodotto	EAAATLAS
Produttore	IESS
Categoria	ANT.VIA RADIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Ripetitore di stati funzionali progettato per visualizzare a distanza le condizioni operative delle centrali antintrusione compatibili.Caratteristiche tecnicheFunzione: ripetizione degli stati funzionali delle centrali per controllo e monitoraggio remoto.Compatibilit?:Centrali ETR, FOCUS, GENIO.Schede ETRREL, ETRREL4 e IP9REL.Uscite:6 uscite elettroniche dedicate al pilotaggio di LED di stato.Portata operativa:Fino a 80 metri in campo aperto.Grado di protezione:IP3X, per installazione in ambienti interni protetti da corpi solidi superiori a 2,5 mm.Alimentazione:12 Vcc, 24 Vcc, 12 Vca o 24 Vca, offrendo flessibilit? di integrazione.Assorbimento:Massimo 47 mA a 12 VccMassimo 88 mA a 24 VcaTemperature di funzionamento:Da +5 a +40?C.Dimensioni:Lunghezza: 47 mmAltezza: 100 mmProfondit?: 30 mmPeso: 70 gContesti d?uso:Indicato per installazioni in ambienti residenziali, commerciali e industriali dove ? necessario monitorare a distanza lo stato della centrale antintrusione.Vantaggi pratici:Visualizzazione immediata dello stato dell?impianto di sicurezzaAmpia compatibilit? con diverse centrali e schede di espansioneFacilit? di installazione grazie al supporto di pi? tensioni di alimentazioneIdeale per estensioni di monitoraggio in reception, sale controllo o aree tecnicheDesign compatto e leggero, adatto anche in spazi ridotti

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAATLAS
Codice produttore	ATLAS
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	185.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT.VIA RADIO
Codice famiglia statistica	107
Descrizione breve	Ripetitore stati funzionali per centrali ETR, FOCUS, GENIO, 6 uscite LED, IP3X.
Descrizione estesa	Ripetitore di stati funzionali progettato per visualizzare a distanza le condizioni operative delle centrali antintrusione compatibili.Caratteristiche tecnicheFunzione: ripetizione degli stati funzionali delle centrali per controllo e monitoraggio remoto.Compatibilit?:Centrali ETR, FOCUS, GENIO.Schede ETRREL, ETRREL4 e IP9REL.Uscite:6 uscite elettroniche dedicate al pilotaggio di LED di stato.Portata operativa:Fino a 80 metri in campo aperto.Grado di protezione:IP3X, per installazione in ambienti interni protetti da corpi solidi superiori a 2,5 mm.Alimentazione:12 Vcc, 24 Vcc, 12 Vca o 24 Vca, offrendo flessibilit? di integrazione.Assorbimento:Massimo 47 mA a 12 VccMassimo 88 mA a 24 VcaTemperature di funzionamento:Da +5 a +40?C.Dimensioni:Lunghezza: 47 mmAltezza: 100 mmProfondit?: 30 mmPeso: 70 gContesti d?uso:Indicato per installazioni in ambienti residenziali, commerciali e industriali dove ? necessario monitorare a distanza lo stato della centrale antintrusione.Vantaggi pratici:Visualizzazione immediata dello stato dell?impianto di sicurezzaAmpia compatibilit? con diverse centrali e schede di espansioneFacilit? di installazione grazie al supporto di pi? tensioni di alimentazioneIdeale per estensioni di monitoraggio in reception, sale controllo o aree tecnicheDesign compatto e leggero, adatto anche in spazi ridotti
Completezza BMEcat	37.14