RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Tastiera RS485 con display, 4 LED sistema, 4 tasti parziali, IM6, tamper, 12 Vcc, Grado 2.

Codice prodotto	EAAATOS
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Tastiera di comando con display per sistemi di sicurezzaQuesta tastiera ? progettata per offrire un'interfaccia di controllo intuitiva e robusta per centrali antintrusione compatibili. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, garantisce sicurezza, flessibilit? e semplicit? d?uso.Compatibilit?Centrali: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY, ETREXConnessione: seriale RS485Interfaccia e comandiDisplay integrato per una visualizzazione chiara dello stato del sistema4 tasti di parzializzazione con LED di stato dedicati16 tasti funzione per la gestione completa del sistema4 LED di sistema per segnalazioni immediateInterfaccia integrata per chiavi di prossimit? IM6SicurezzaProtezione tamper: antiapertura e antirimozioneConforme alle normative:EN 50131-3:2009, grado 2, classe ambientale IIEN 50131-6:2008Alimentazione e consumiTensione: 12 VccAssorbimento:35 mA con centrale disinserita47 mA con centrale inseritaMax 83 mAStruttura e dimensioniDimensioni: L 166 ? H 136 ? P 33 mmPeso: 172 gQuesta tastiera rappresenta una soluzione completa per la gestione di impianti antintrusione, con elevate prestazioni e conformit? agli standard europei.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAATOS
Codice produttore	ATOS
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000783
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	165.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Tastiera RS485 con display, 4 LED sistema, 4 tasti parziali, IM6, tamper, 12 Vcc, Grado 2.
Descrizione estesa	Tastiera di comando con display per sistemi di sicurezzaQuesta tastiera ? progettata per offrire un'interfaccia di controllo intuitiva e robusta per centrali antintrusione compatibili. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, garantisce sicurezza, flessibilit? e semplicit? d?uso.Compatibilit?Centrali: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY, ETREXConnessione: seriale RS485Interfaccia e comandiDisplay integrato per una visualizzazione chiara dello stato del sistema4 tasti di parzializzazione con LED di stato dedicati16 tasti funzione per la gestione completa del sistema4 LED di sistema per segnalazioni immediateInterfaccia integrata per chiavi di prossimit? IM6SicurezzaProtezione tamper: antiapertura e antirimozioneConforme alle normative:EN 50131-3:2009, grado 2, classe ambientale IIEN 50131-6:2008Alimentazione e consumiTensione: 12 VccAssorbimento:35 mA con centrale disinserita47 mA con centrale inseritaMax 83 mAStruttura e dimensioniDimensioni: L 166 ? H 136 ? P 33 mmPeso: 172 gQuesta tastiera rappresenta una soluzione completa per la gestione di impianti antintrusione, con elevate prestazioni e conformit? agli standard europei.
Completezza BMEcat	63.18