RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Coppia barriere 100 cm, 2TX e 2RX, 8 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.

Codice prodotto	EAABP5E210O
Produttore	IESS
Categoria	BARRIERE
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Coppia di barriere di sicurezza con 2TX e 2RX (due raggi doppi lineari), altezza 100 cm, progettate per offrire una protezione avanzata e affidabile. Ogni barriera ? dotata di 8 raggi incrociati per una protezione pi? completa, con sincronismo ottico per garantire prestazioni stabili senza interferenze. Le barriere sono dotate di riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature pi? basse. La portata massima ? di 100 metri, rendendole ideali per applicazioni di sicurezza a lunga distanza. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondit? di 69 mm, con grado di protezione IP65, che le rende adatte per installazioni esterne, resistenti a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:2TX e 2RX con 8 raggi incrociati, per una protezione avanzata e completa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili, senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti a bassa temperatura.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterni.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni anche in condizioni difficili.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondit? 69 mm, per un design robusto e resistente.Contesti d?uso:Perfetta per la protezione di ingressi, perimetri esterni, parcheggi dove ? richiesta una protezione avanzata su lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per una protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per operazioni anche in ambienti a basse temperatureSincronismo ottico per prestazioni ottimali senza interferenzeProtezione IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterniAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAABP5E210O
Codice produttore	BP5E210O
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	825.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BARRIERE
Codice famiglia statistica	500
Descrizione breve	Coppia barriere 100 cm, 2TX e 2RX, 8 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Coppia di barriere di sicurezza con 2TX e 2RX (due raggi doppi lineari), altezza 100 cm, progettate per offrire una protezione avanzata e affidabile. Ogni barriera ? dotata di 8 raggi incrociati per una protezione pi? completa, con sincronismo ottico per garantire prestazioni stabili senza interferenze. Le barriere sono dotate di riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature pi? basse. La portata massima ? di 100 metri, rendendole ideali per applicazioni di sicurezza a lunga distanza. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondit? di 69 mm, con grado di protezione IP65, che le rende adatte per installazioni esterne, resistenti a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:2TX e 2RX con 8 raggi incrociati, per una protezione avanzata e completa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili, senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti a bassa temperatura.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterni.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni anche in condizioni difficili.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondit? 69 mm, per un design robusto e resistente.Contesti d?uso:Perfetta per la protezione di ingressi, perimetri esterni, parcheggi dove ? richiesta una protezione avanzata su lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per una protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per operazioni anche in ambienti a basse temperatureSincronismo ottico per prestazioni ottimali senza interferenzeProtezione IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterniAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori
Completezza BMEcat	61