RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Coppia barriere 150 cm, 4TX e 4RX, 32 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.

Codice prodotto	EAABP5E415O
Produttore	IESS
Categoria	BARRIERE
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari) altezza 150 cm, progettate per garantire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati, offrendo un livello di sicurezza superiore. Dotate di sincronismo ottico per prestazioni stabili senza interferenze, queste barriere sono ideali per applicazioni in ambienti interni ed esterni. La portata massima di 100 metri le rende perfette per aree di grandi dimensioni, e i riscaldatori integrati le rendono operative anche a basse temperature. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondit? di 69 mm, con un grado di protezione IP65 che le rende resistenti a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione avanzata e precisa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature basse.Portata:Portata massima di 100 mGrado di protezione:IP65, per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per installazioni esterne.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, mantenendo prestazioni ottimali in ambienti freddi.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondit? 69 mm, per un design robusto e resistente.Contesti d?uso:Perfetta per la protezione di ingressi, perimetri esterni, parcheggi e aree industriali dove ? richiesta una protezione avanzata a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti a basse temperatureSincronismo ottico per prestazioni stabili senza interferenzeProtezione IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterniAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAABP5E415O
Codice produttore	BP5E415O
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	1278.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BARRIERE
Codice famiglia statistica	500
Descrizione breve	Coppia barriere 150 cm, 4TX e 4RX, 32 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari) altezza 150 cm, progettate per garantire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati, offrendo un livello di sicurezza superiore. Dotate di sincronismo ottico per prestazioni stabili senza interferenze, queste barriere sono ideali per applicazioni in ambienti interni ed esterni. La portata massima di 100 metri le rende perfette per aree di grandi dimensioni, e i riscaldatori integrati le rendono operative anche a basse temperature. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondit? di 69 mm, con un grado di protezione IP65 che le rende resistenti a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione avanzata e precisa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature basse.Portata:Portata massima di 100 mGrado di protezione:IP65, per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per installazioni esterne.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, mantenendo prestazioni ottimali in ambienti freddi.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondit? 69 mm, per un design robusto e resistente.Contesti d?uso:Perfetta per la protezione di ingressi, perimetri esterni, parcheggi e aree industriali dove ? richiesta una protezione avanzata a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti a basse temperatureSincronismo ottico per prestazioni stabili senza interferenzeProtezione IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterniAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori
Completezza BMEcat	61