RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Coppia barriere 200 cm, 4TX e 4RX, 32 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.

Codice prodotto	EAABP5E420O
Produttore	IESS
Categoria	BARRIERE
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettate per offrire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati. Dotate di sincronismo ottico per garantire prestazioni stabili senza interferenze, queste barriere sono ideali per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni, dove ? richiesta una protezione a lunga distanza. La portata massima di 100 metri le rende perfette per protezione su ampie aree. I riscaldatori integrati le rendono operative anche in ambienti con temperature basse, garantendo l'affidabilit? delle performance in ogni condizione. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondit? di 69 mm, con un grado di protezione IP65 che le rende resistenti alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione completa e precisa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili, senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature basse, assicurando una protezione in condizioni climatiche difficili.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, ideale per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterni.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni stabili anche a basse temperature.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondit? 69 mm, per un design robusto e durevole.Contesti d?uso:Perfetta per la protezione di ingressi, parcheggi, aree industriali e sistemi di sicurezza per ambienti esterni, dove ? necessaria una protezione sicura a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici e alle basse temperature.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti freddiSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeProtezione IP65 per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterneAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori, adatta a diverse configurazioni di impianto

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAABP5E420O
Codice produttore	BP5E420O
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	1330.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BARRIERE
Codice famiglia statistica	500
Descrizione breve	Coppia barriere 200 cm, 4TX e 4RX, 32 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettate per offrire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati. Dotate di sincronismo ottico per garantire prestazioni stabili senza interferenze, queste barriere sono ideali per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni, dove ? richiesta una protezione a lunga distanza. La portata massima di 100 metri le rende perfette per protezione su ampie aree. I riscaldatori integrati le rendono operative anche in ambienti con temperature basse, garantendo l'affidabilit? delle performance in ogni condizione. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondit? di 69 mm, con un grado di protezione IP65 che le rende resistenti alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione completa e precisa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili, senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature basse, assicurando una protezione in condizioni climatiche difficili.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, ideale per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterni.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni stabili anche a basse temperature.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondit? 69 mm, per un design robusto e durevole.Contesti d?uso:Perfetta per la protezione di ingressi, parcheggi, aree industriali e sistemi di sicurezza per ambienti esterni, dove ? necessaria una protezione sicura a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici e alle basse temperature.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti freddiSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeProtezione IP65 per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterneAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori, adatta a diverse configurazioni di impianto
Completezza BMEcat	61