RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Coppia barriere 250 cm, 4TX e 4RX, 32 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.

Codice prodotto	EAABP5E425O
Produttore	IESS
Categoria	BARRIERE
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera ? perfetta per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni dove ? richiesta una protezione su lunga distanza. La portata massima di 100 metri permette la protezione di ampie aree. Grazie AI riscaldatori integrati, ? operativa anche in condizioni di bassa temperatura. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondit? di 69 mm, mentre il grado di protezione IP65 la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentata da 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori, ? disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione completa e senza interferenze.Sincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti a bassa temperatura, migliorando l'affidabilit? del sistema anche in condizioni difficili.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, adatta per installazioni esterne in ambienti difficili.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni in condizioni di freddo.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondit? 69 mm, per un design robusto e durevole.Contesti d?uso:Perfetta per la protezione di ingressi, parcheggi, aree industriali, perimetri esterni e strutture commerciali o residenziali, dove ? richiesta una protezione avanzata a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici e alle basse temperature.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e lunghe distanzeRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti freddiSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per installazioni esterneAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori, ideale per ambienti difficili

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAABP5E425O
Codice produttore	BP5E425O
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	1640.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	BARRIERE
Codice famiglia statistica	500
Descrizione breve	Coppia barriere 250 cm, 4TX e 4RX, 32 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera ? perfetta per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni dove ? richiesta una protezione su lunga distanza. La portata massima di 100 metri permette la protezione di ampie aree. Grazie AI riscaldatori integrati, ? operativa anche in condizioni di bassa temperatura. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondit? di 69 mm, mentre il grado di protezione IP65 la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentata da 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori, ? disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione completa e senza interferenze.Sincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti a bassa temperatura, migliorando l'affidabilit? del sistema anche in condizioni difficili.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, adatta per installazioni esterne in ambienti difficili.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni in condizioni di freddo.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondit? 69 mm, per un design robusto e durevole.Contesti d?uso:Perfetta per la protezione di ingressi, parcheggi, aree industriali, perimetri esterni e strutture commerciali o residenziali, dove ? richiesta una protezione avanzata a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici e alle basse temperature.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e lunghe distanzeRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti freddiSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP65 contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per installazioni esterneAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori, ideale per ambienti difficili
Completezza BMEcat	61