RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Contatto magnetico autoprotetto per infissi in ferro, montaggio a vista, grado di protezione IP65.

Codice prodotto	EAAC462M
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il contatto magnetico autoprotetto ? progettato per essere montato a vista su infissi in ferro, fornendo una soluzione di sicurezza affidabile per porte-finestre. Questo dispositivo rileva l'apertura dell'infisso, garantendo una protezione avanzata contro i tentativi di manomissione.Caratteristiche tecnicheCompatibilit?: Adatto per installazioni su infissi in ferro, ideale per porte-finestre.Funzione autoprotetta: Dotato di un sistema di protezione contro le manomissioni.Montaggio a vista: Facile da installare, visibile per un controllo immediato.Collegamento: tramite morsettiera per una connessione sicura.Distanza di chiusura: Su ferro 22 mm; su materiali non ferrosi 30 mm.Specifiche tecnicheDimensioni: Magnete e contatto, L 80 x H 19 x P 18 mm.Grado di protezione: Conformit? IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.Installazione: Si installa facilmente su infissi in ferro, con un design discreto e funzionale.Questo contatto magnetico autoprotetto ? ideale per applicazioni residenziali o commerciali dove ? necessaria una protezione sicura contro intrusioni, in conformit? alle normative di sicurezza internazionali. La sua costruzione robusta e la protezione da manomissione lo rendono particolarmente adatto per ambienti ad alta sicurezza.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAC462M
Codice produttore	C462M
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001761
Versione ETIM	10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	34.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	2
Quantita multipla	1
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Contatto magnetico autoprotetto per infissi in ferro, montaggio a vista, grado di protezione IP65.
Descrizione estesa	Il contatto magnetico autoprotetto ? progettato per essere montato a vista su infissi in ferro, fornendo una soluzione di sicurezza affidabile per porte-finestre. Questo dispositivo rileva l'apertura dell'infisso, garantendo una protezione avanzata contro i tentativi di manomissione.Caratteristiche tecnicheCompatibilit?: Adatto per installazioni su infissi in ferro, ideale per porte-finestre.Funzione autoprotetta: Dotato di un sistema di protezione contro le manomissioni.Montaggio a vista: Facile da installare, visibile per un controllo immediato.Collegamento: tramite morsettiera per una connessione sicura.Distanza di chiusura: Su ferro 22 mm; su materiali non ferrosi 30 mm.Specifiche tecnicheDimensioni: Magnete e contatto, L 80 x H 19 x P 18 mm.Grado di protezione: Conformit? IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.Installazione: Si installa facilmente su infissi in ferro, con un design discreto e funzionale.Questo contatto magnetico autoprotetto ? ideale per applicazioni residenziali o commerciali dove ? necessaria una protezione sicura contro intrusioni, in conformit? alle normative di sicurezza internazionali. La sua costruzione robusta e la protezione da manomissione lo rendono particolarmente adatto per ambienti ad alta sicurezza.
Completezza BMEcat	61.55