RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Pulsante antipanico IMQ III livello, attivazione rapida allarme per ambienti ad alta sicurezza.

Codice prodotto	EAAC476
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsante antipanico IMQ di III livello ? Sicurezza immediata per situazioni criticheIl pulsante antipanico IMQ di III livello ? progettato per garantire una risposta immediata in ambienti sensibili, dove la rapidit? e l'affidabilit? sono fondamentali.Caratteristiche principaliCertificazione IMQ ? III livello: Conforme agli standard pi? elevati di sicurezza, assicura prestazioni affidabili anche in contesti ad alto rischio.Funzione di allarme rapido: Alla pressione del pulsante, viene generato un evento diretto verso la centrale di allarme, permettendo l'attivazione tempestiva delle procedure di emergenza e l?allerta alle autorit? competenti.Ideale per ambienti pubblici e commerciali: Adatto per uffici, banche, negozi, edifici pubblici e qualsiasi luogo con elevato afflusso di persone, dove ? essenziale garantire la protezione del personale e dei clienti.Design robusto e durevole: Struttura solida progettata per resistere a sollecitazioni e usura prolungata, garantendo efficienza e durata nel tempo.Facilit? di installazione: Il dispositivo ? pensato per un montaggio rapido e sicuro, riducendo i tempi di posa e facilitando l?integrazione in impianti esistenti.Specifiche tecniche:Certificazione: Conforme agli standard IMQ per dispositivi di III livello.Funzione: Invio evento di panico alla centrale.Applicazioni tipiche: Sistemi antintrusione professionali e ambienti ad alta sicurezza.Facilit? di installazione: ? progettato per un'installazione semplice e sicura.Normativa: Conforme agli standard di sicurezza IMQ, rispettando le certificazioni di qualit? e affidabilit?.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAC476
Codice produttore	C476
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000029

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	51.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Pulsante antipanico IMQ III livello, attivazione rapida allarme per ambienti ad alta sicurezza.
Descrizione estesa	Pulsante antipanico IMQ di III livello ? Sicurezza immediata per situazioni criticheIl pulsante antipanico IMQ di III livello ? progettato per garantire una risposta immediata in ambienti sensibili, dove la rapidit? e l'affidabilit? sono fondamentali.Caratteristiche principaliCertificazione IMQ ? III livello: Conforme agli standard pi? elevati di sicurezza, assicura prestazioni affidabili anche in contesti ad alto rischio.Funzione di allarme rapido: Alla pressione del pulsante, viene generato un evento diretto verso la centrale di allarme, permettendo l'attivazione tempestiva delle procedure di emergenza e l?allerta alle autorit? competenti.Ideale per ambienti pubblici e commerciali: Adatto per uffici, banche, negozi, edifici pubblici e qualsiasi luogo con elevato afflusso di persone, dove ? essenziale garantire la protezione del personale e dei clienti.Design robusto e durevole: Struttura solida progettata per resistere a sollecitazioni e usura prolungata, garantendo efficienza e durata nel tempo.Facilit? di installazione: Il dispositivo ? pensato per un montaggio rapido e sicuro, riducendo i tempi di posa e facilitando l?integrazione in impianti esistenti.Specifiche tecniche:Certificazione: Conforme agli standard IMQ per dispositivi di III livello.Funzione: Invio evento di panico alla centrale.Applicazioni tipiche: Sistemi antintrusione professionali e ambienti ad alta sicurezza.Facilit? di installazione: ? progettato per un'installazione semplice e sicura.Normativa: Conforme agli standard di sicurezza IMQ, rispettando le certificazioni di qualit? e affidabilit?.
Completezza BMEcat	26.67