RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Sensore inerziale/magnetico per vetrate, 50?28,5?16 mm, apertura 2,5 mm, confezione da 2 pezzi.

Codice prodotto	EAACRI66
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sensore inerziale con contatto magnetico combinato, realizzato in materiale plastico, progettato per la protezione di vetrate e superfici in generale. Ideale per applicazioni di sicurezza, questo dispositivo garantisce una rilevazione precisa grazie al raggio di apertura di 2,5 mm su vetro e alla presenza di morsetti di collegamento interni, che ne facilitano l'integrazione con circuiti analizzatori serie CASI o con centrali e concentratori dotati di ingressi veloci.Caratteristiche tecnicheApplicazioni: Protezione di vetrate e superficiRaggio di apertura: 2,5 mm su vetroCollegamenti: Morsetti interni per un facile collegamentoCompatibilit?: Interfacciabile con circuiti analizzatori serie CASI, centrali e concentratori con ingressi velociSicurezza: Dotato di funzione tamper antiaperturaDimensioni: 50 ? 28,5 ? 16 mmConfezione: 2 pezzi

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAACRI66
Codice produttore	CRI66
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001761
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	65.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	2
Quantita multipla	1
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Sensore inerziale/magnetico per vetrate, 50?28,5?16 mm, apertura 2,5 mm, confezione da 2 pezzi.
Descrizione estesa	Sensore inerziale con contatto magnetico combinato, realizzato in materiale plastico, progettato per la protezione di vetrate e superfici in generale. Ideale per applicazioni di sicurezza, questo dispositivo garantisce una rilevazione precisa grazie al raggio di apertura di 2,5 mm su vetro e alla presenza di morsetti di collegamento interni, che ne facilitano l'integrazione con circuiti analizzatori serie CASI o con centrali e concentratori dotati di ingressi veloci.Caratteristiche tecnicheApplicazioni: Protezione di vetrate e superficiRaggio di apertura: 2,5 mm su vetroCollegamenti: Morsetti interni per un facile collegamentoCompatibilit?: Interfacciabile con circuiti analizzatori serie CASI, centrali e concentratori con ingressi velociSicurezza: Dotato di funzione tamper antiaperturaDimensioni: 50 ? 28,5 ? 16 mmConfezione: 2 pezzi
Completezza BMEcat	58.79