RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Sensore Inertia Switch con accelerometro a 3 assi, uscita NC/bilanciata, per rilevazione vibrazioni.

Codice prodotto	EAACRI68
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il sensore Inertia Switch ? progettato per rilevare vibrazioni e sollecitazioni applicate a un dispositivo in caso di attacco fisico, grazie al suo accelerometro a 3 assi. L'uscita NC o bilanciata pu? essere selezionata, offrendo flessibilit? nell?integrazione con diversi sistemi di allarme. Questo sensore ? compatibile con il contenitore CNRIVER2, assicurando una rilevazione precisa e affidabile delle vibrazioni, utile in scenari in cui ? necessario monitorare manomissioni o tentativi di intrusione.Caratteristiche tecnicheAccelerometro: A 3 assi per rilevazione di vibrazioni.Uscita: NC o bilanciata selezionabile.Compatibilit?: CNRIVER2.Funzione: Rilevazione vibrazioni sotto attacco fisico.Il sensore Inertia Switch ? la scelta ideale per aggiungere un livello extra di protezione contro tentativi di manomissione e attacchi fisici, utilizzando un sistema di rilevazione delle vibrazioni altamente sensibile e preciso.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAACRI68
Codice produttore	CRI68
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001761
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	62.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Sensore Inertia Switch con accelerometro a 3 assi, uscita NC/bilanciata, per rilevazione vibrazioni.
Descrizione estesa	Il sensore Inertia Switch ? progettato per rilevare vibrazioni e sollecitazioni applicate a un dispositivo in caso di attacco fisico, grazie al suo accelerometro a 3 assi. L'uscita NC o bilanciata pu? essere selezionata, offrendo flessibilit? nell?integrazione con diversi sistemi di allarme. Questo sensore ? compatibile con il contenitore CNRIVER2, assicurando una rilevazione precisa e affidabile delle vibrazioni, utile in scenari in cui ? necessario monitorare manomissioni o tentativi di intrusione.Caratteristiche tecnicheAccelerometro: A 3 assi per rilevazione di vibrazioni.Uscita: NC o bilanciata selezionabile.Compatibilit?: CNRIVER2.Funzione: Rilevazione vibrazioni sotto attacco fisico.Il sensore Inertia Switch ? la scelta ideale per aggiungere un livello extra di protezione contro tentativi di manomissione e attacchi fisici, utilizzando un sistema di rilevazione delle vibrazioni altamente sensibile e preciso.
Completezza BMEcat	33.79