Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Contatto magnetico incasso EN50131-2-6 grado 3, N.C., 4 fili 30 cm, tamper 24h.

Codice prodotto	EAACRM16PM
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Contatto magnetico da incasso in plastica ? confezione da 10 pezziContatto magnetico da incasso, realizzato in plastica, progettato per installazione su infissi in materiale non ferromagnetico.Dispositivo idoneo per applicazioni di sicurezza ad alto livello, conforme alla normativa EN di riferimento.Conformit? normativaConforme a EN 50131-2-6Grado 3Classe ambientale IVIdoneo per sistemi di sicurezza con requisiti elevati.Funzionamento e configurazioneContatto N.C. (normalmente chiuso) con anta chiusaCollegamento tramite 4 filiLunghezza cavi: 30 cmProtezione continua contro manomissioni magneticheProtezione magnetica in serie al tamper 24hCaratteristiche costruttiveInstallazione: da incassoMateriale: plasticaIdoneo per infissi in materiale non ferromagneticoDimensioni: 29x7,5? mmDotazioneConfezione da 10 pezziVantaggiElevato livello di sicurezza (Grado 3)Protezione contro tentativi di mascheramento magneticoCollegamento con circuito tamper 24hInstallazione discreta grazie al montaggio a incassoSoluzione ideale per impianti professionali

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAACRM16PM
Codice produttore	CRM16PM
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001761
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	27.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Contatto magnetico incasso EN50131-2-6 grado 3, N.C., 4 fili 30 cm, tamper 24h.
Descrizione estesa	Contatto magnetico da incasso in plastica ? confezione da 10 pezziContatto magnetico da incasso, realizzato in plastica, progettato per installazione su infissi in materiale non ferromagnetico.Dispositivo idoneo per applicazioni di sicurezza ad alto livello, conforme alla normativa EN di riferimento.Conformit? normativaConforme a EN 50131-2-6Grado 3Classe ambientale IVIdoneo per sistemi di sicurezza con requisiti elevati.Funzionamento e configurazioneContatto N.C. (normalmente chiuso) con anta chiusaCollegamento tramite 4 filiLunghezza cavi: 30 cmProtezione continua contro manomissioni magneticheProtezione magnetica in serie al tamper 24hCaratteristiche costruttiveInstallazione: da incassoMateriale: plasticaIdoneo per infissi in materiale non ferromagneticoDimensioni: 29x7,5? mmDotazioneConfezione da 10 pezziVantaggiElevato livello di sicurezza (Grado 3)Protezione contro tentativi di mascheramento magneticoCollegamento con circuito tamper 24hInstallazione discreta grazie al montaggio a incassoSoluzione ideale per impianti professionali
Completezza BMEcat	81.41