Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Contatto meccanico a vibrazione per rivelazione rottura vetri, sensibile e regolabile, autoprotetto.

Codice prodotto	EAACSV50
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il contatto meccanico a vibrazione ? un dispositivo progettato per la rivelazione della rottura vetri. Questo sensore ? particolarmente utile per monitorare ambienti dove la protezione contro furti o danni ? essenziale, come negozi, uffici e abitazioni. La sua sensibilit? ? regolabile tramite una vite interna.Il dispositivo richiede un circuito di analisi per sensori veloci, garantendo un'accurata rilevazione delle vibrazioni causate dalla rottura del vetro. Il contenitore in plastica ? dotato di un adesivo di fissaggio, che facilita l'installazione e ne rende l'uso pratico e immediato.Il sensore ? autoprotetto contro eventuali manomissioni.Caratteristiche tecnicheTipo di contatto: Meccanico a vibrazione per rottura vetri.Sensibilit?: Regolabile tramite vite interna.Circuito di analisi: Necessita scheda di analisi o ad ingressi veloci di centrali antintrusione.Materiale: Contenitore in plastica con adesivo di fissaggio.Protezione: Autoprotetto in chiusura ed apertura.Facilit? di installazione: Adesivo di fissaggio incluso.Circuito richiesto: Sensori veloci per analisi.Questo sensore offre una soluzione altamente affidabile per la protezione contro la rottura dei vetri, con facilit? di installazione e personalizzazione della sensibilit?.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAACSV50
Codice produttore	CSV50
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001758
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	8.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Contatto meccanico a vibrazione per rivelazione rottura vetri, sensibile e regolabile, autoprotetto.
Descrizione estesa	Il contatto meccanico a vibrazione ? un dispositivo progettato per la rivelazione della rottura vetri. Questo sensore ? particolarmente utile per monitorare ambienti dove la protezione contro furti o danni ? essenziale, come negozi, uffici e abitazioni. La sua sensibilit? ? regolabile tramite una vite interna.Il dispositivo richiede un circuito di analisi per sensori veloci, garantendo un'accurata rilevazione delle vibrazioni causate dalla rottura del vetro. Il contenitore in plastica ? dotato di un adesivo di fissaggio, che facilita l'installazione e ne rende l'uso pratico e immediato.Il sensore ? autoprotetto contro eventuali manomissioni.Caratteristiche tecnicheTipo di contatto: Meccanico a vibrazione per rottura vetri.Sensibilit?: Regolabile tramite vite interna.Circuito di analisi: Necessita scheda di analisi o ad ingressi veloci di centrali antintrusione.Materiale: Contenitore in plastica con adesivo di fissaggio.Protezione: Autoprotetto in chiusura ed apertura.Facilit? di installazione: Adesivo di fissaggio incluso.Circuito richiesto: Sensori veloci per analisi.Questo sensore offre una soluzione altamente affidabile per la protezione contro la rottura dei vetri, con facilit? di installazione e personalizzazione della sensibilit?.
Completezza BMEcat	59.38