RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Centrale antintrusione FLEXENERGY 8 ingressi espandibile a 24, GSM 4G, RS485, touchscreen.

Codice prodotto	EAAF24
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale antintrusione della linea FLEXENERGY, realizzata in contenitore plastico, che offre elevata flessibilit? e integrazione per sistemi di sicurezza avanzati. Progettata per garantire prestazioni affidabili, la centrale presenta le seguenti caratteristiche:Ingressi e Configurazione:8 ingressi cablati di bordo, configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento e modalit? fast.Espandibile fino a 24 ingressi tramite l?uso di concentratori della serie RIVER (RIVER8NEXT, RIVER2, RIVER3, RIVERM4NEXT).Gestione fino a 32 utenti, con possibilit? di configurare 2 aree (4 settori ciascuna) o 1 area (8 settori).Comunicazione e Connettivit?:Combinatore GSM 4G della linea Start integrato per trasmissione vocale (4 messaggi predefiniti, espandibili a 64 con la scheda sintesi vocale 51008), invio SMS e trasmissione digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007).Modulo Wi-Fi opzionale (mod. 51005) per ulteriori trasmissioni digitali con protocollo SIA IP Reporting.Interfaccia RS485 per collegare concentratori, sensori RS485, sirene (QUEEN485, SEI485VOICE), alimentatori, dispositivi GATETD e nebbiogeni.Compatibilit? con dispositivi wireless I-TRADE tramite GATETD.Interfaccia Utente e Comandi:Tastiera touch integrata a capacit?, per un facile accesso e gestione diretta della centrale.Gestione di 16 organi di comando (tipi ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9).Alimentazione e Dimensioni:Alimentazione a 12 Vcc con alimentatore 51006 incluso (corrente erogata 1,7 A) e possibilit? di collegare una batteria ausiliaria 12 V 4,2 Ah (mod. B412G).Contenitore in plastica con dimensioni L200 ? H260 ? P80 mm e peso 1 Kg.Certificazioni e Conformit?:Conforme alle normative: EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014, EN50136-2 (classe ambientale II, grado 2).Questa centrale antintrusione offre una soluzione completa e modulare per impianti di sicurezza, garantendo integrazione avanzata, comunicazione multi-protocollo e un?interfaccia utente intuitiva.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAF24
Codice produttore	F24
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001525
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	690.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Centrale antintrusione FLEXENERGY 8 ingressi espandibile a 24, GSM 4G, RS485, touchscreen.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Centrale antintrusione della linea FLEXENERGY, realizzata in contenitore plastico, che offre elevata flessibilit? e integrazione per sistemi di sicurezza avanzati. Progettata per garantire prestazioni affidabili, la centrale presenta le seguenti caratteristiche:Ingressi e Configurazione:8 ingressi cablati di bordo, configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento e modalit? fast.Espandibile fino a 24 ingressi tramite l?uso di concentratori della serie RIVER (RIVER8NEXT, RIVER2, RIVER3, RIVERM4NEXT).Gestione fino a 32 utenti, con possibilit? di configurare 2 aree (4 settori ciascuna) o 1 area (8 settori).Comunicazione e Connettivit?:Combinatore GSM 4G della linea Start integrato per trasmissione vocale (4 messaggi predefiniti, espandibili a 64 con la scheda sintesi vocale 51008), invio SMS e trasmissione digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007).Modulo Wi-Fi opzionale (mod. 51005) per ulteriori trasmissioni digitali con protocollo SIA IP Reporting.Interfaccia RS485 per collegare concentratori, sensori RS485, sirene (QUEEN485, SEI485VOICE), alimentatori, dispositivi GATETD e nebbiogeni.Compatibilit? con dispositivi wireless I-TRADE tramite GATETD.Interfaccia Utente e Comandi:Tastiera touch integrata a capacit?, per un facile accesso e gestione diretta della centrale.Gestione di 16 organi di comando (tipi ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9).Alimentazione e Dimensioni:Alimentazione a 12 Vcc con alimentatore 51006 incluso (corrente erogata 1,7 A) e possibilit? di collegare una batteria ausiliaria 12 V 4,2 Ah (mod. B412G).Contenitore in plastica con dimensioni L200 ? H260 ? P80 mm e peso 1 Kg.Certificazioni e Conformit?:Conforme alle normative: EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014, EN50136-2 (classe ambientale II, grado 2).Questa centrale antintrusione offre una soluzione completa e modulare per impianti di sicurezza, garantendo integrazione avanzata, comunicazione multi-protocollo e un?interfaccia utente intuitiva.
Completezza BMEcat	52.69