RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Centrale FLEXENERGY 8 ingressi, espandibile a 40, 4G, RS485, metallica, EN50131, 12 V/2.4 A.

Codice prodotto	EAAF44
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale antintrusione della serie FLEXENERGY, progettata per impianti di sicurezza avanzati, con 8 ingressi cablati di bordo configurabili (NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, fast) e espandibili a 40 tramite concentratori della serie RIVER.Caratteristiche tecnicheIngressi e Espandibilit?:8 ingressi configurabili con molteplici modalit? operative.Espandibile a 40 ingressi con concentratori serie RIVER.Gestione Utenti e Aree:Supporta fino a 32 utenti.Possibilit? di configurare 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 area con 8 settori.Comunicazione 4G Integrata:Combinatore 4G (Linea Start) per trasmissione vocale (4 messaggi fissi, espandibili a 64 con la scheda sintesi vocale 51008), invio SMS e trasmissione digitale tramite protocolli Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007), antenna in dotazione.Connettivit? Avanzata:Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE tramite GATETD.Interfaccia RS485 per il collegamento di concentratori, sensori RS485, sirene (QUEEN485, SEI485VOICE), alimentatori, dispositivi GATETD e nebbiogeni.Modulo LAN opzionale (mod. MDLAN) per trasmissioni digitali tramite protocollo SIA IP Reporting.Organizzazione del Sistema:Gestione di 16 organi di comando (tipi ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9).Alimentazione e Costruzione:Alimentazione a 12 Vcc con alimentatore incluso, erogando 2.4 A.Supporta batteria ausiliaria 12 V / 17 Ah.Contenitore metallico robusto, dimensioni L 320 ? H 310 ? P 140 mm, peso 3,5 kg.Conformit? Normativa:Conforme a EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014 e EN50136-2 (grado 3; grado 2 se si utilizza il modulo radio GATETD).Questa centrale offre una soluzione completa e modulare, ideale per la gestione e l'espansione di sistemi antintrusione, garantendo sicurezza, affidabilit?.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAF44
Codice produttore	F44
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC001525
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	850.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Centrale FLEXENERGY 8 ingressi, espandibile a 40, 4G, RS485, metallica, EN50131, 12 V/2.4 A.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Centrale antintrusione della serie FLEXENERGY, progettata per impianti di sicurezza avanzati, con 8 ingressi cablati di bordo configurabili (NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, fast) e espandibili a 40 tramite concentratori della serie RIVER.Caratteristiche tecnicheIngressi e Espandibilit?:8 ingressi configurabili con molteplici modalit? operative.Espandibile a 40 ingressi con concentratori serie RIVER.Gestione Utenti e Aree:Supporta fino a 32 utenti.Possibilit? di configurare 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 area con 8 settori.Comunicazione 4G Integrata:Combinatore 4G (Linea Start) per trasmissione vocale (4 messaggi fissi, espandibili a 64 con la scheda sintesi vocale 51008), invio SMS e trasmissione digitale tramite protocolli Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007), antenna in dotazione.Connettivit? Avanzata:Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE tramite GATETD.Interfaccia RS485 per il collegamento di concentratori, sensori RS485, sirene (QUEEN485, SEI485VOICE), alimentatori, dispositivi GATETD e nebbiogeni.Modulo LAN opzionale (mod. MDLAN) per trasmissioni digitali tramite protocollo SIA IP Reporting.Organizzazione del Sistema:Gestione di 16 organi di comando (tipi ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9).Alimentazione e Costruzione:Alimentazione a 12 Vcc con alimentatore incluso, erogando 2.4 A.Supporta batteria ausiliaria 12 V / 17 Ah.Contenitore metallico robusto, dimensioni L 320 ? H 310 ? P 140 mm, peso 3,5 kg.Conformit? Normativa:Conforme a EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014 e EN50136-2 (grado 3; grado 2 se si utilizza il modulo radio GATETD).Questa centrale offre una soluzione completa e modulare, ideale per la gestione e l'espansione di sistemi antintrusione, garantendo sicurezza, affidabilit?.
Completezza BMEcat	52.69