RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Centrale FLEXENERGY 8 in. espandibile a 96, 4G/Wi-Fi, RS485, 64 utenti, 12 V, plastica.

Codice prodotto	EAAF96P
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale antintrusione della serie FLEXENERGY progettata per impianti di sicurezza avanzati, con un contenitore in plastica resistente e funzionalit? di alta integrazione.Caratteristiche tecnicheIngressi:8 ingressi di bordo configurabili (NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci)Espandibile a 96 ingressi tramite concentratori della serie RIVERGestione utenti e aree:Supporta fino a 64 utentiConfigurazione flessibile: 2 aree (4 settori ciascuna) o 1 area (8 settori)Comunicazione:Combinatore 4G (Linea Start) integrato per trasmissione vocale (4 messaggi fissi, fino a 64 con la scheda sintesi vocale 51008), invio SMS e trasmissione digitale con protocolli Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)Modulo Wi-Fi opzionale (mod. 51005) e LAN opzionale (mod. MDLAN) per trasmissioni digitali tramite protocollo SIA IP Reporting.Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE tramite GATETDLinea seriale RS485 per collegare concentratori, sensori, sirene (QUEEN485, SEI485VOICE), alimentatori, dispositivi GATETD e nebbiogeniComandi:Gestione di 16 organi di comando (tipi ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9)Alimentazione:Funziona a 12 Vcc con alimentatore incluso (2,4 A erogati)Supporta batteria ausiliaria 12 V 7 AhCostruzione:Contenitore in plastica con dimensioni L 283 ? H 350 ? P 85 mmPeso: 1 KgConformit?:Conforme a EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014Conforme a EN50136-2: grado 3 (grado 2 se si utilizza il modulo radio GATETD)Questa centrale offre una soluzione modulare e completa, garantendo comunicazione multi-protocollo, flessibilit? configurativa e compatibilit? con una vasta gamma di dispositivi, ideale per impianti di sicurezza di livello avanzato.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAF96P
Codice produttore	F96P
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC001525
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	980.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Centrale FLEXENERGY 8 in. espandibile a 96, 4G/Wi-Fi, RS485, 64 utenti, 12 V, plastica.
Descrizione estesa	Centrale antintrusione della serie FLEXENERGY progettata per impianti di sicurezza avanzati, con un contenitore in plastica resistente e funzionalit? di alta integrazione.Caratteristiche tecnicheIngressi:8 ingressi di bordo configurabili (NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci)Espandibile a 96 ingressi tramite concentratori della serie RIVERGestione utenti e aree:Supporta fino a 64 utentiConfigurazione flessibile: 2 aree (4 settori ciascuna) o 1 area (8 settori)Comunicazione:Combinatore 4G (Linea Start) integrato per trasmissione vocale (4 messaggi fissi, fino a 64 con la scheda sintesi vocale 51008), invio SMS e trasmissione digitale con protocolli Contact ID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)Modulo Wi-Fi opzionale (mod. 51005) e LAN opzionale (mod. MDLAN) per trasmissioni digitali tramite protocollo SIA IP Reporting.Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE tramite GATETDLinea seriale RS485 per collegare concentratori, sensori, sirene (QUEEN485, SEI485VOICE), alimentatori, dispositivi GATETD e nebbiogeniComandi:Gestione di 16 organi di comando (tipi ELISIR, ESTRA, NIRVA, ATOS, ESSENZA, IS8ZPLUS, IS8 e IS9)Alimentazione:Funziona a 12 Vcc con alimentatore incluso (2,4 A erogati)Supporta batteria ausiliaria 12 V 7 AhCostruzione:Contenitore in plastica con dimensioni L 283 ? H 350 ? P 85 mmPeso: 1 KgConformit?:Conforme a EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50131-10:2014Conforme a EN50136-2: grado 3 (grado 2 se si utilizza il modulo radio GATETD)Questa centrale offre una soluzione modulare e completa, garantendo comunicazione multi-protocollo, flessibilit? configurativa e compatibilit? con una vasta gamma di dispositivi, ideale per impianti di sicurezza di livello avanzato.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	54.23