RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Fermo elettromagnetico 55 Kg, pulsante di sblocco, 24 Vcc, 70 mA, ABS nero, EN54-13, EN1155.

Codice prodotto	EAAFE02
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco, progettato per garantire il bloccaggio sicuro della porta e il rilascio rapido in caso di emergenza. Dotato di pulsante di sblocco manuale, ? ideale per sistemi di sicurezza antincendio e evacuazione.Caratteristiche tecnicheForza di trattenuta: 55 KgMateriale contenitore: ABS neroContropiastra: snodata con base zincataDimensioni:Fermo: L 75 ? H 90 ? P 35 mmContropiastra: L 65 ? H 65 ? P 53 mmPeso: 780 gAlimentazione: 24 VccAssorbimento: 70 mACertificazioni: CPR 305/2011, EN54-13, EN1155Applicazioni:Perfetto per l'installazione su porte tagliafuoco in ambienti industriali, commerciali e pubblici.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAFE02
Codice produttore	FE02
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001769
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	80.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Fermo elettromagnetico 55 Kg, pulsante di sblocco, 24 Vcc, 70 mA, ABS nero, EN54-13, EN1155.
Descrizione estesa	Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco, progettato per garantire il bloccaggio sicuro della porta e il rilascio rapido in caso di emergenza. Dotato di pulsante di sblocco manuale, ? ideale per sistemi di sicurezza antincendio e evacuazione.Caratteristiche tecnicheForza di trattenuta: 55 KgMateriale contenitore: ABS neroContropiastra: snodata con base zincataDimensioni:Fermo: L 75 ? H 90 ? P 35 mmContropiastra: L 65 ? H 65 ? P 53 mmPeso: 780 gAlimentazione: 24 VccAssorbimento: 70 mACertificazioni: CPR 305/2011, EN54-13, EN1155Applicazioni:Perfetto per l'installazione su porte tagliafuoco in ambienti industriali, commerciali e pubblici.
Completezza BMEcat	64.05