RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Fermo elettromagnetico 140 Kg, 24 Vcc, EN54-13/EN1155, scatola acciaio, contropiastra snodata.

Codice prodotto	EAAFE05
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco, progettato per garantire sicurezza e affidabilit? in impianti antincendio. Questo dispositivo mantiene la porta in posizione aperta e la rilascia automaticamente in caso di emergenza.Caratteristiche tecnicheForza di trazione 140 Kg, ideale per porte tagliafuoco di grandi dimensioniPulsante di sblocco manuale per un rilascio rapido e sicuroScatola in acciaio verniciato nero, robusta e resistenteContropiastra snodata con base zincata, per una perfetta aderenza alla portaAlimentazione 24 Vcc, assorbimento ridotto (70 mA)Specifiche tecniche:Dimensioni fermo: L 90 x H 100 x P 40 mmDimensioni contropiastra: L 65 x H 65 x P 53 mmPeso totale: 1600 gCertificazioni e conformit?:CPR 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione)EN54-13 (Compatibilit? e integrazione nei sistemi antincendio)EN1155 (Dispositivi elettromagnetici per il controllo delle porte tagliafuoco)Questo fermo elettromagnetico ? una soluzione professionale e certificata per la gestione delle porte tagliafuoco, assicurando conformit? alle normative vigenti e massima affidabilit?.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAFE05
Codice produttore	FE05
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001769
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	144.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Fermo elettromagnetico 140 Kg, 24 Vcc, EN54-13/EN1155, scatola acciaio, contropiastra snodata.
Descrizione estesa	Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco, progettato per garantire sicurezza e affidabilit? in impianti antincendio. Questo dispositivo mantiene la porta in posizione aperta e la rilascia automaticamente in caso di emergenza.Caratteristiche tecnicheForza di trazione 140 Kg, ideale per porte tagliafuoco di grandi dimensioniPulsante di sblocco manuale per un rilascio rapido e sicuroScatola in acciaio verniciato nero, robusta e resistenteContropiastra snodata con base zincata, per una perfetta aderenza alla portaAlimentazione 24 Vcc, assorbimento ridotto (70 mA)Specifiche tecniche:Dimensioni fermo: L 90 x H 100 x P 40 mmDimensioni contropiastra: L 65 x H 65 x P 53 mmPeso totale: 1600 gCertificazioni e conformit?:CPR 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione)EN54-13 (Compatibilit? e integrazione nei sistemi antincendio)EN1155 (Dispositivi elettromagnetici per il controllo delle porte tagliafuoco)Questo fermo elettromagnetico ? una soluzione professionale e certificata per la gestione delle porte tagliafuoco, assicurando conformit? alle normative vigenti e massima affidabilit?.
Completezza BMEcat	62.14