RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Sirena radio esterna autoalimentata, portata 100 m, 7,2 V batt. Pack, GENIO/HALLEY/TXSIR.

Codice prodotto	EAAFLAMMER
Produttore	IESS
Categoria	ANT.VIA RADIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sirena via radio autoalimentata ed autoprotetta con lampeggiante integrato, progettata per applicazioni esterne e compatibile con centrali delle serie GENIO, HALLEY e TXSIR.Prestazioni acusticheTromba bitonale da 4 ?Potenza acustica: 102 dB (@ 3 m)Portata e coperturaPortata operativa: 100 m in aria liberaAlimentazioneAlimentazione: 7,2 VFornita da Battery Pack al litio mod. BLSH3360 (in dotazione)Assorbimento in allarme: 1 ADimensioni e pesoDimensioni: L 253 mm x H 290 mm x P 85 mmPeso: 1,5 kgCertificazioni e normativeConforme a:CEI 79-16, CEI 79-2ETSI 300-220, ETSI 301 489R&TTE 1999/05/CEEN 50130-4, EN 55022, EN 6095089/336/CEE, 73/23/CEEEN 50131-1

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAFLAMMER
Codice produttore	FLAMMER
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000843
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	273.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT.VIA RADIO
Codice famiglia statistica	107
Descrizione breve	Sirena radio esterna autoalimentata, portata 100 m, 7,2 V batt. Pack, GENIO/HALLEY/TXSIR.
Descrizione estesa	Sirena via radio autoalimentata ed autoprotetta con lampeggiante integrato, progettata per applicazioni esterne e compatibile con centrali delle serie GENIO, HALLEY e TXSIR.Prestazioni acusticheTromba bitonale da 4 ?Potenza acustica: 102 dB (@ 3 m)Portata e coperturaPortata operativa: 100 m in aria liberaAlimentazioneAlimentazione: 7,2 VFornita da Battery Pack al litio mod. BLSH3360 (in dotazione)Assorbimento in allarme: 1 ADimensioni e pesoDimensioni: L 253 mm x H 290 mm x P 85 mmPeso: 1,5 kgCertificazioni e normativeConforme a:CEI 79-16, CEI 79-2ETSI 300-220, ETSI 301 489R&TTE 1999/05/CEEN 50130-4, EN 55022, EN 6095089/336/CEE, 73/23/CEEEN 50131-1
Completezza BMEcat	73.57