RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Rivelatore sismico con rel?, IP43, 8?16 Vcc, certificato IMQ EN 50130-4.

Codice prodotto	EAAGM730
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il rivelatore sismico con rel? ? progettato per rilevare vibrazioni anomale su strutture in cemento o acciaio, garantendo una protezione efficace contro tentativi di effrazione o sabotaggio.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Sensore sismico con uscita a rel?Superficie di copertura:Fino a 4 metri di distanza o 50 metri quadrati su superfici in cementoFino a 2 metri di distanza o 12 metri quadrati su superfici in acciaioAlimentazione: 8?16 Volt in corrente continua (Vcc)Grado di protezione: IP43 (protezione contro corpi solidi superiori a 1 mm e spruzzi d?acqua)Certificazioni:IMQ Sistemi di SicurezzaConforme alla norma EN 50130-4:2011 + A1:2014 (Compatibilit? elettromagnetica per sistemi di allarme)Funzione pratica:Consente la protezione di casseforti, pareti, porte blindate e strutture sensibili rilevando vibrazioni e tentativi di scasso, con attivazione immediata del sistema di allarme.Contesti d'uso:Ideale per installazioni in ambienti civili, commerciali e bancari dove ? richiesta un'elevata sensibilit? nella rilevazione di vibrazioni su materiali edili e metallici.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAGM730
Codice produttore	GM730
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001758
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	262.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Rivelatore sismico con rel?, IP43, 8?16 Vcc, certificato IMQ EN 50130-4.
Descrizione estesa	Il rivelatore sismico con rel? ? progettato per rilevare vibrazioni anomale su strutture in cemento o acciaio, garantendo una protezione efficace contro tentativi di effrazione o sabotaggio.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Sensore sismico con uscita a rel?Superficie di copertura:Fino a 4 metri di distanza o 50 metri quadrati su superfici in cementoFino a 2 metri di distanza o 12 metri quadrati su superfici in acciaioAlimentazione: 8?16 Volt in corrente continua (Vcc)Grado di protezione: IP43 (protezione contro corpi solidi superiori a 1 mm e spruzzi d?acqua)Certificazioni:IMQ Sistemi di SicurezzaConforme alla norma EN 50130-4:2011 + A1:2014 (Compatibilit? elettromagnetica per sistemi di allarme)Funzione pratica:Consente la protezione di casseforti, pareti, porte blindate e strutture sensibili rilevando vibrazioni e tentativi di scasso, con attivazione immediata del sistema di allarme.Contesti d'uso:Ideale per installazioni in ambienti civili, commerciali e bancari dove ? richiesta un'elevata sensibilit? nella rilevazione di vibrazioni su materiali edili e metallici.
Completezza BMEcat	51.15