RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Rivelatore fumo 12 V, uscita rel? NA, 2 LED fissi, IP43, ?100 x H48 mm, 145 g.

Codice prodotto	EAAIE326FR
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rivelatore di fumo convenzionale per sistemi antintrusioneProgettato per garantire una rilevazione tempestiva del fumo, questo dispositivo opera a 12 Vcc ed ? dotato di un'uscita rel? (tipo NA) che si attiva in caso di allarme.Uscita AllarmeUscita rel? NA per attivazione immediata in caso di allarmeIndicatori VisiviDotato di 2 LED rossi a luce fissa per indicare lo stato di allarmeMorsetti per collegare un LED esterno di allarmeAlimentazione e ConsumiAlimentazione: 12 Vcc (compatibile con range 10?15 Vcc)Assorbimento: 36 ?A a riposo e 34 mA in allarmeProtezione e Condizioni OperativeGrado di protezione: IP43Condizioni operative: da -10 a +50?CDimensioni e PesoDimensioni: ? 100 mm x H 48 mmPeso: 145 gUna soluzione affidabile e facile da integrare in impianti di sicurezza, ideale per garantire la protezione antincendio in ambienti interni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAIE326FR
Codice produttore	IE326FR
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001764
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	91.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Rivelatore fumo 12 V, uscita rel? NA, 2 LED fissi, IP43, ?100 x H48 mm, 145 g.
Descrizione estesa	Rivelatore di fumo convenzionale per sistemi antintrusioneProgettato per garantire una rilevazione tempestiva del fumo, questo dispositivo opera a 12 Vcc ed ? dotato di un'uscita rel? (tipo NA) che si attiva in caso di allarme.Uscita AllarmeUscita rel? NA per attivazione immediata in caso di allarmeIndicatori VisiviDotato di 2 LED rossi a luce fissa per indicare lo stato di allarmeMorsetti per collegare un LED esterno di allarmeAlimentazione e ConsumiAlimentazione: 12 Vcc (compatibile con range 10?15 Vcc)Assorbimento: 36 ?A a riposo e 34 mA in allarmeProtezione e Condizioni OperativeGrado di protezione: IP43Condizioni operative: da -10 a +50?CDimensioni e PesoDimensioni: ? 100 mm x H 48 mmPeso: 145 gUna soluzione affidabile e facile da integrare in impianti di sicurezza, ideale per garantire la protezione antincendio in ambienti interni.
Completezza BMEcat	60.38