RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Lettore prossimit? RS485 IESS/IBS, 12 V, 30 mA, 21x42x46 mm, grigio scuro (IS8B/IS8G alt.).

Codice prodotto	EAAIS8
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Lettore di prossimit? RS485 ? compatibile con flangia Ticino Magic (mod. IS8)Lettore di prossimit? progettato per garantire un?integrazione sicura ed efficiente nei sistemi di sicurezza, compatibile con flangia Ticino Magic. Offre elevata affidabilit? grazie alla connessione su bus seriale RS485 ed ? dotato di indicatori LED per il monitoraggio visivo dello stato del sistema.Caratteristiche principaliTecnologia di connessione: RS485Compatibile con IESS Bus System e IBS Next per un'integrazione stabile e performante all'interno di architetture di sicurezza evolute.Compatibilit? centrale:Utilizzabile con centrali delle seguenti serie:GENIODOMOGENIOPLUSGENIOPLUS8serie FLEXENERGYETREXUscita ausiliaria (AUX):Presente uscita AUX per funzionalit? aggiuntive, utile in configurazioni avanzate.LED di sistema:Dotato di 4 LED integrati per l?indicazione dello stato operativo e per il supporto durante le fasi di configurazione e diagnostica.Estetica e versioni disponibiliColore: Grigio scuroAdatto per un?installazione discreta e professionale su placca Ticino Magic.Altre varianti disponibili:Bianco ? Modello IS8BGrigio argento ? Modello IS8GAlimentazione e consumiTensione di alimentazione: 12 V in corrente continua (Vcc)Assorbimento: 30 mAIdeale per impianti a basso consumo energetico.Dimensioni e pesoLarghezza: 21 mmAltezza: 42 mmProfondit?: 46 mmPeso: 18 gDesign compatto per una facile integrazione in scatole 503 con flangia dedicata.Normative e certificazioniConforme a:EN 50131-3:2009 grado 2EN 50131-6:2008Classe ambientale IIGarantisce il rispetto dei requisiti essenziali per impianti antintrusione professionali, sia in ambienti civili che in applicazioni commerciali.Codice articolo: 1034Questa soluzione ? perfetta per chi cerca un lettore di prossimit? affidabile, compatto e certificato, adatto a installazioni professionali su placca Ticino Magic.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAIS8
Codice produttore	IS8
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001526
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	88.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Lettore prossimit? RS485 IESS/IBS, 12 V, 30 mA, 21x42x46 mm, grigio scuro (IS8B/IS8G alt.).

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Lettore di prossimit? RS485 ? compatibile con flangia Ticino Magic (mod. IS8)Lettore di prossimit? progettato per garantire un?integrazione sicura ed efficiente nei sistemi di sicurezza, compatibile con flangia Ticino Magic. Offre elevata affidabilit? grazie alla connessione su bus seriale RS485 ed ? dotato di indicatori LED per il monitoraggio visivo dello stato del sistema.Caratteristiche principaliTecnologia di connessione: RS485Compatibile con IESS Bus System e IBS Next per un'integrazione stabile e performante all'interno di architetture di sicurezza evolute.Compatibilit? centrale:Utilizzabile con centrali delle seguenti serie:GENIODOMOGENIOPLUSGENIOPLUS8serie FLEXENERGYETREXUscita ausiliaria (AUX):Presente uscita AUX per funzionalit? aggiuntive, utile in configurazioni avanzate.LED di sistema:Dotato di 4 LED integrati per l?indicazione dello stato operativo e per il supporto durante le fasi di configurazione e diagnostica.Estetica e versioni disponibiliColore: Grigio scuroAdatto per un?installazione discreta e professionale su placca Ticino Magic.Altre varianti disponibili:Bianco ? Modello IS8BGrigio argento ? Modello IS8GAlimentazione e consumiTensione di alimentazione: 12 V in corrente continua (Vcc)Assorbimento: 30 mAIdeale per impianti a basso consumo energetico.Dimensioni e pesoLarghezza: 21 mmAltezza: 42 mmProfondit?: 46 mmPeso: 18 gDesign compatto per una facile integrazione in scatole 503 con flangia dedicata.Normative e certificazioniConforme a:EN 50131-3:2009 grado 2EN 50131-6:2008Classe ambientale IIGarantisce il rispetto dei requisiti essenziali per impianti antintrusione professionali, sia in ambienti civili che in applicazioni commerciali.Codice articolo: 1034Questa soluzione ? perfetta per chi cerca un lettore di prossimit? affidabile, compatto e certificato, adatto a installazioni professionali su placca Ticino Magic.
Completezza BMEcat	60.65