RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Lettore pross. RS485 IESS/IBS: DIP switch, 4+2 LED, da -10 a +45?C, 52?27?17 mm, 15 g.

Codice prodotto	EAAIS9
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Lettore di prossimit? per sistemi antintrusione, indirizzato su bus RS485 con tecnologia IESS Bus System e IBS Next, compatibile con adattatori tipo Keystone. Progettato per integrarsi con centrali delle serie GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, indirizzamento tramite dipswitch.Caratteristiche tecnicheConnettivit?:Bus RS485, tecnologia IESS Bus System e IBS NextCompatibile con adattatori Keystone per integrazioni flessibiliCompatibilit?:Centrali: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX.Indicazione visiva:4 LED di segnalazione per lo stato del sistema (allarme/manomissione, anomalia, stato ingressi, stato impianto)2 LED dedicati al posizionamento della chiaveIndirizzamento:Configurazione tramite dipswitch per un facile setupCondizioni operative:Temperatura di funzionamento da -10? a +45?CDimensioni e Peso:Dimensioni: L 52 ? H 27 ? P 17 mmPeso: 15 gCertificazioni:Conforme a EN50131-3 (grado 2, classe ambientale II)Cod. 1029Questa soluzione compatta e versatile garantisce prestazioni elevate e un'integrazione perfetta nei moderni impianti di sicurezza.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAIS9
Codice produttore	IS9
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001526
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	95.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Lettore pross. RS485 IESS/IBS: DIP switch, 4+2 LED, da -10 a +45?C, 52?27?17 mm, 15 g.
Descrizione estesa	Lettore di prossimit? per sistemi antintrusione, indirizzato su bus RS485 con tecnologia IESS Bus System e IBS Next, compatibile con adattatori tipo Keystone. Progettato per integrarsi con centrali delle serie GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, indirizzamento tramite dipswitch.Caratteristiche tecnicheConnettivit?:Bus RS485, tecnologia IESS Bus System e IBS NextCompatibile con adattatori Keystone per integrazioni flessibiliCompatibilit?:Centrali: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX.Indicazione visiva:4 LED di segnalazione per lo stato del sistema (allarme/manomissione, anomalia, stato ingressi, stato impianto)2 LED dedicati al posizionamento della chiaveIndirizzamento:Configurazione tramite dipswitch per un facile setupCondizioni operative:Temperatura di funzionamento da -10? a +45?CDimensioni e Peso:Dimensioni: L 52 ? H 27 ? P 17 mmPeso: 15 gCertificazioni:Conforme a EN50131-3 (grado 2, classe ambientale II)Cod. 1029Questa soluzione compatta e versatile garantisce prestazioni elevate e un'integrazione perfetta nei moderni impianti di sicurezza.
Completezza BMEcat	60.65