RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Contatto magnetico triplo bil. in all. verniciato, IP65, 3?17?mm, 120?26?37?mm, EN50131 Gr3.

Codice prodotto	EAAK101
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Contatto magnetico a triplo bilanciamento, realizzato in contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza, ideale per installazioni sia in interno che in esterno. Progettato per applicazioni su superfici in ferro e altri materiali, il dispositivo sfrutta campi magnetici concatenati per garantire una rilevazione affidabile.Caratteristiche tecnicheCostruzione: Contenitore in alluminio verniciato, per elevata sicurezza e durabilit?Funzionalit?:Triplo bilanciamento magnetico per prestazioni ottimaliAdatto per installazioni interne ed esterneProtezione: Grado di protezione IP65 contro polvere e spruzziDistanza di chiusura: Variabile da 3 a 17 mmDimensioni:Lunghezza: 120 mmAltezza: 26 mmProfondit?: 37 mmCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN50131-2-6: Grado 3 Classe 3Questa soluzione garantisce elevata affidabilit? e sicurezza, integrandosi perfettamente in impianti antintrusione avanzati.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAK101
Codice produttore	K101
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001761
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	173.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Contatto magnetico triplo bil. in all. verniciato, IP65, 3?17?mm, 120?26?37?mm, EN50131 Gr3.
Descrizione estesa	Contatto magnetico a triplo bilanciamento, realizzato in contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza, ideale per installazioni sia in interno che in esterno. Progettato per applicazioni su superfici in ferro e altri materiali, il dispositivo sfrutta campi magnetici concatenati per garantire una rilevazione affidabile.Caratteristiche tecnicheCostruzione: Contenitore in alluminio verniciato, per elevata sicurezza e durabilit?Funzionalit?:Triplo bilanciamento magnetico per prestazioni ottimaliAdatto per installazioni interne ed esterneProtezione: Grado di protezione IP65 contro polvere e spruzziDistanza di chiusura: Variabile da 3 a 17 mmDimensioni:Lunghezza: 120 mmAltezza: 26 mmProfondit?: 37 mmCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN50131-2-6: Grado 3 Classe 3Questa soluzione garantisce elevata affidabilit? e sicurezza, integrandosi perfettamente in impianti antintrusione avanzati.
Completezza BMEcat	61.55