RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Contatto magnetico doppio bil. in alluminio, IP65; 5?25?mm, 120?26?37?mm, EN50131 Gr3.

Codice prodotto	EAAK102
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Contatto magnetico a doppio bilanciamento, realizzato in un contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza, ideale per installazioni sia in interno che in esterno e adatto per superfici in ferro e altri materiali.Caratteristiche tecnicheCostruzione: Realizzato in alluminio verniciato per garantire durabilit? e protezioneFunzionalit?:Doppio bilanciamento magnetico per un?ottimale rilevazioneDistanza funzionale regolabile da 5 a 25 mmProtezione: Grado di protezione IP65, adatto a condizioni ambientali esterneDimensioni:Lunghezza: 120 mmAltezza: 26 mmProfondit?: 37 mmCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN50131-2-6: Grado 3 Classe 3Questa soluzione garantisce prestazioni elevate e sicurezza, integrandosi perfettamente in impianti antintrusione avanzati.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAK102
Codice produttore	K102
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001761
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	133.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Contatto magnetico doppio bil. in alluminio, IP65; 5?25?mm, 120?26?37?mm, EN50131 Gr3.
Descrizione estesa	Contatto magnetico a doppio bilanciamento, realizzato in un contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza, ideale per installazioni sia in interno che in esterno e adatto per superfici in ferro e altri materiali.Caratteristiche tecnicheCostruzione: Realizzato in alluminio verniciato per garantire durabilit? e protezioneFunzionalit?:Doppio bilanciamento magnetico per un?ottimale rilevazioneDistanza funzionale regolabile da 5 a 25 mmProtezione: Grado di protezione IP65, adatto a condizioni ambientali esterneDimensioni:Lunghezza: 120 mmAltezza: 26 mmProfondit?: 37 mmCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN50131-2-6: Grado 3 Classe 3Questa soluzione garantisce prestazioni elevate e sicurezza, integrandosi perfettamente in impianti antintrusione avanzati.
Completezza BMEcat	61.55