RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Contatto NC chiuso, magnetico, alluminio, 5-25 mm, 74x18x18, morsettiera, IMQ G3.

Codice prodotto	EAAK110
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Contatto magnetico NC con anta chiusa, progettato per garantire elevata sicurezza in installazioni su infissi in ferro e altri materiali. Realizzato in alluminio pressofuso di elevata resistenza, il dispositivo offre protezione magnetica integrata e viene fornito con viti di fissaggio dotate di tappi anti-rimozione per una maggiore sicurezza.Caratteristiche tecnicheFunzionamento:Contatto NC con anta chiusaProtezione magnetica integrataMateriali: Realizzato in alluminio pressofusoInstallazione:Adatto per infissi in ferro e nonFissaggio con viti provviste di tappi anti-rimozioneDistanza di chiusura: Da 5 a 25 mm (oppure 3-20 mm su infissi in ferro)Dimensioni: 74 x 18 x 18 mm (reed e magnete)Connessione: Collegamento a morsettieraCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN50131-2-6 (Grado 3, classe ambientale II)Questa soluzione offre prestazioni elevate e una robusta protezione per impianti di sicurezza di alto livello.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAK110
Codice produttore	K110
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001761
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	46.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Contatto NC chiuso, magnetico, alluminio, 5-25 mm, 74x18x18, morsettiera, IMQ G3.
Descrizione estesa	Contatto magnetico NC con anta chiusa, progettato per garantire elevata sicurezza in installazioni su infissi in ferro e altri materiali. Realizzato in alluminio pressofuso di elevata resistenza, il dispositivo offre protezione magnetica integrata e viene fornito con viti di fissaggio dotate di tappi anti-rimozione per una maggiore sicurezza.Caratteristiche tecnicheFunzionamento:Contatto NC con anta chiusaProtezione magnetica integrataMateriali: Realizzato in alluminio pressofusoInstallazione:Adatto per infissi in ferro e nonFissaggio con viti provviste di tappi anti-rimozioneDistanza di chiusura: Da 5 a 25 mm (oppure 3-20 mm su infissi in ferro)Dimensioni: 74 x 18 x 18 mm (reed e magnete)Connessione: Collegamento a morsettieraCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN50131-2-6 (Grado 3, classe ambientale II)Questa soluzione offre prestazioni elevate e una robusta protezione per impianti di sicurezza di alto livello.
Completezza BMEcat	60.17