RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Modulo inseritore RS-485 IESS, Wiegand 26/34, 12 V, 129?80?20?mm, 103?g.

Codice prodotto	EAAK9
Produttore	IESS
Categoria	C. ACCESSI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo inseritore per linea seriale RS-485 IessBusSystem, progettato per l?utilizzo con un lettore esterno. Questo dispositivo funge da interfaccia di comunicazione, offrendo due modalit? operative:Wiegand 26 o 34 bit per il collegamento verso il lettore,RS-485 per la connessione verso la centrale antintrusione.Caratteristiche tecnicheCompatibilit?:Centrali antintrusione IESS, incluse le centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX.Corrente massima uscita (O.C.): 30?mA.Alimentazione: 12 V.Dimensioni e PesoDimensioni: L 129 ? H 80 ? P 20?mm.Peso: 103?g.Temperature operative: da -10 a +55?C.AssorbimentoA riposo: 8,0?mA.Massimo: 14?mA.Umidit? relativa: fino al 93%.Questa soluzione garantisce una comunicazione affidabile e flessibile tra il lettore esterno e la centrale antintrusione, assicurando un?integrazione ottimale nei moderni sistemi di sicurezza.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAK9
Codice produttore	K9
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	154.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	C. ACCESSI
Codice famiglia statistica	404
Descrizione breve	Modulo inseritore RS-485 IESS, Wiegand 26/34, 12 V, 129?80?20?mm, 103?g.
Descrizione estesa	Modulo inseritore per linea seriale RS-485 IessBusSystem, progettato per l?utilizzo con un lettore esterno. Questo dispositivo funge da interfaccia di comunicazione, offrendo due modalit? operative:Wiegand 26 o 34 bit per il collegamento verso il lettore,RS-485 per la connessione verso la centrale antintrusione.Caratteristiche tecnicheCompatibilit?:Centrali antintrusione IESS, incluse le centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX.Corrente massima uscita (O.C.): 30?mA.Alimentazione: 12 V.Dimensioni e PesoDimensioni: L 129 ? H 80 ? P 20?mm.Peso: 103?g.Temperature operative: da -10 a +55?C.AssorbimentoA riposo: 8,0?mA.Massimo: 14?mA.Umidit? relativa: fino al 93%.Questa soluzione garantisce una comunicazione affidabile e flessibile tra il lettore esterno e la centrale antintrusione, assicurando un?integrazione ottimale nei moderni sistemi di sicurezza.
Completezza BMEcat	46.9