Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Kit antistrappo cavo 32 cm per sensori I-Gate con snodo e TWISTER con staffa.

Codice prodotto	EAAKAS32
Produttore	IESS
Categoria	ANT.VIA RADIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Kit antistrappo con cavo 32 cm per sensori I-Gate e TWISTERKit antistrappo progettato per l?integrazione con sensori:Serie I-Gate (installazione con snodo)Serie TWISTER (installazione con staffa in dotazione)Soluzione dedicata alla protezione meccanica del sensore contro tentativi di rimozione o strappo.Compatibilit?Sensori I-Gate con snodoSensori TWISTER con staffa inclusaCaratteristiche tecnicheLunghezza cavo: 32 cmProgettato per integrazione con le serie indicateInstallazione compatibile con configurazioni specifiche di montaggioFunzioneProtezione contro tentativi di strappoMaggiore sicurezza dell?installazioneSupporto a sistemi antintrusione professionaliVantaggiCompatibilit? multi-serieLunghezza cavo adeguata per installazioni dedicateInstallazione sempliceIntegrazione specifica per I-Gate e TWISTER

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAKAS32
Codice produttore	KAS32
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001580
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	25.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT.VIA RADIO
Codice famiglia statistica	107
Descrizione breve	Kit antistrappo cavo 32 cm per sensori I-Gate con snodo e TWISTER con staffa.
Descrizione estesa	Kit antistrappo con cavo 32 cm per sensori I-Gate e TWISTERKit antistrappo progettato per l?integrazione con sensori:Serie I-Gate (installazione con snodo)Serie TWISTER (installazione con staffa in dotazione)Soluzione dedicata alla protezione meccanica del sensore contro tentativi di rimozione o strappo.Compatibilit?Sensori I-Gate con snodoSensori TWISTER con staffa inclusaCaratteristiche tecnicheLunghezza cavo: 32 cmProgettato per integrazione con le serie indicateInstallazione compatibile con configurazioni specifiche di montaggioFunzioneProtezione contro tentativi di strappoMaggiore sicurezza dell?installazioneSupporto a sistemi antintrusione professionaliVantaggiCompatibilit? multi-serieLunghezza cavo adeguata per installazioni dedicateInstallazione sempliceIntegrazione specifica per I-Gate e TWISTER
Completezza BMEcat	40