RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Controller su barra DIN per 1 varco Key Access, espandibile fino a 32, alimentabile via PoE/12 Vcc.

Codice prodotto	EAAKCONTROLP
Produttore	IESS
Categoria	C. ACCESSI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Controller su barra DIN per 1 varco della serie Key Access, espandibile fino a 32 varchi tramite moduli aggiuntivi KGATE. Questo controller supporta l'alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet) o 12 Vcc, garantendo una maggiore versatilit? nell'installazione. ? compatibile con tutte le linee di controllo accessi che utilizzano il KEY SOFTWARE, ed ? dotato di 5 ingressi programmabili (inclusi pulsante di uscita, stato porta, tamper, ecc.) e 7 uscite (2 a rel? e 5 open collector).Caratteristiche tecnicheCompatibilit?: Funziona con tutte le linee di controllo accessi compatibili con KEY SOFTWARE.Ingressi:5 ingressi programmabili: inclusi pulsante di uscita, stato porta, ingresso libero, richiesta inserimento, e tamper.2 ingressi per lettori esterni.Uscite: 7 uscite: 2 a rel? (max 30 V, 1 A) e 5 open collector (max 30 mA).Espansione: Espandibile fino a 31 moduli KGATE tramite linea RS485 IessBusSystem.Interfaccia utente: Interfaccia web per configurazione facile e gestione centralizzata del sistema.Contenitore: Contenitore su guida DIN per un'installazione rapida e sicura, compatibile con 12 moduli.Alimentazione: Supporta sia PoE (Power over Ethernet) che alimentazione 12 Vcc, per una maggiore flessibilit?.Temperatura operativa: Da -10 a +55?C per l'uso in vari ambienti e condizioni.Contesti d?uso: Ideale per sistemi di controllo accessi in ambienti commerciali, aziendali e industriali, dove ? necessario gestire in modo sicuro e flessibile pi? varchi di accesso.Vantaggi pratici:Espandibile fino a 32 varchi per soddisfare le esigenze di accesso in ambienti di grandi dimensioniAlimentazione PoE per semplificare l'installazione e ridurre la necessit? di cavi di alimentazione separatiFacile configurazione tramite interfaccia web, che consente un setup rapido e comodoCompatibilit? universale con KEY SOFTWARE per un'integrazione semplice in ambienti gi? esistentiResistente e robusto, progettato per operare in temperature da -10 a +55?C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAKCONTROLP
Codice produttore	KCONTROLP
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001770
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	721.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	C. ACCESSI
Codice famiglia statistica	404
Descrizione breve	Controller su barra DIN per 1 varco Key Access, espandibile fino a 32, alimentabile via PoE/12 Vcc.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Controller su barra DIN per 1 varco della serie Key Access, espandibile fino a 32 varchi tramite moduli aggiuntivi KGATE. Questo controller supporta l'alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet) o 12 Vcc, garantendo una maggiore versatilit? nell'installazione. ? compatibile con tutte le linee di controllo accessi che utilizzano il KEY SOFTWARE, ed ? dotato di 5 ingressi programmabili (inclusi pulsante di uscita, stato porta, tamper, ecc.) e 7 uscite (2 a rel? e 5 open collector).Caratteristiche tecnicheCompatibilit?: Funziona con tutte le linee di controllo accessi compatibili con KEY SOFTWARE.Ingressi:5 ingressi programmabili: inclusi pulsante di uscita, stato porta, ingresso libero, richiesta inserimento, e tamper.2 ingressi per lettori esterni.Uscite: 7 uscite: 2 a rel? (max 30 V, 1 A) e 5 open collector (max 30 mA).Espansione: Espandibile fino a 31 moduli KGATE tramite linea RS485 IessBusSystem.Interfaccia utente: Interfaccia web per configurazione facile e gestione centralizzata del sistema.Contenitore: Contenitore su guida DIN per un'installazione rapida e sicura, compatibile con 12 moduli.Alimentazione: Supporta sia PoE (Power over Ethernet) che alimentazione 12 Vcc, per una maggiore flessibilit?.Temperatura operativa: Da -10 a +55?C per l'uso in vari ambienti e condizioni.Contesti d?uso: Ideale per sistemi di controllo accessi in ambienti commerciali, aziendali e industriali, dove ? necessario gestire in modo sicuro e flessibile pi? varchi di accesso.Vantaggi pratici:Espandibile fino a 32 varchi per soddisfare le esigenze di accesso in ambienti di grandi dimensioniAlimentazione PoE per semplificare l'installazione e ridurre la necessit? di cavi di alimentazione separatiFacile configurazione tramite interfaccia web, che consente un setup rapido e comodoCompatibilit? universale con KEY SOFTWARE per un'integrazione semplice in ambienti gi? esistentiResistente e robusto, progettato per operare in temperature da -10 a +55?C
Completezza BMEcat	82.4