# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## IESS - Centrale analogica: LCD 240?64, espandibile 1?4 loop, network 32 nodi, USB, rel?, 384 zone, 230 V.

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAAKELT9 |
| **Produttore** | IESS |
| **Categoria** | ANTINCENDIO |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

La centrale analogico-indirizzata ? una soluzione avanzata per impianti di rilevazione incendi, progettata per gestire da 1 a 4 loop e integrabile in reti di centrali e pannelli ripetitori (supporta fino a 32 nodi nella rete). La centrale presenta un display LCD grafico da 240?64 pixel.Il sistema offre due modalit? operative:Stand-alone, utilizzando le schede loop KELT9L2 e KELT9L4 (opzionali), che consentono di installare fino a 124 moduli KELT9Lx all'interno di una rete, con il numero massimo di dispositivi per loop variabile in base alla scheda impiegata.Rete di centrali tramite la connessione a centrali/pannelli ripetitori mediante il modulo opzionale KELT9RS (opzionale), connessione LAN tramite il modulo KELT9LANGP (opzionale).Le capacit? di programmazione includono:384 zone programmabili512 gruppi di dispositivi I/O gestibili512 gruppi di avvisatori programmabiliIl pannello ? dotato di un connettore USB per la programmazione e dispone di diverse uscite rel?:1 uscita rel? per guasto (NC)2 uscite rel? per allarme incendio (configurabili in modalit? C/NC/NA)2 uscite di allarme convenzionali supervisionate, programmabili individualmenteGli ingressi a bordo sono programmabili e la gestione degli alimentatori su loop ? inclusa. La programmazione pu? essere eseguita direttamente tramite la tastiera integrata o via software.Inoltre, la centrale dispone di una memoria eventi capace di registrare fino a 10.000 eventi e supporta l?integrazione di due batterie da 12 V 12 Ah (mod. BATT1212G, opzionali). Il tutto ? ospitato in un contenitore con grado di protezione IP30, con dimensioni di 375 mm (L) ? 345 mm (H) ? 125 mm (P) e un peso di 1,6 kg.Le specifiche elettriche includono:Alimentazione a 230 Vac ? 50/60 HzAlimentatore DC 28 V / 2,3 A max (in dotazione)Assorbimento a riposo di 95 mALa centrale ? conforme alle normative CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4 ed EN54-13, garantendo standard elevati di sicurezza, affidabilit? e prestazioni per impianti di sicurezza avanzati.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAA |
| **Codice Metel** | EAAKELT9 |
| **Codice produttore** | KELT9 |
| **Marca** | IESS s.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-05 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **EAN** | 0000000000000 |
| **Classe ETIM** | EC002685 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 2470.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 1 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | ANTINCENDIO |
| **Codice famiglia statistica** | 202 |
| **Descrizione breve** | Centrale analogica: LCD 240?64, espandibile 1?4 loop, network 32 nodi, USB, rel?, 384 zone, 230 V. |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | La centrale analogico-indirizzata ? una soluzione avanzata per impianti di rilevazione incendi, progettata per gestire da 1 a 4 loop e integrabile in reti di centrali e pannelli ripetitori (supporta fino a 32 nodi nella rete). La centrale presenta un display LCD grafico da 240?64 pixel.Il sistema offre due modalit? operative:Stand-alone, utilizzando le schede loop KELT9L2 e KELT9L4 (opzionali), che consentono di installare fino a 124 moduli KELT9Lx all'interno di una rete, con il numero massimo di dispositivi per loop variabile in base alla scheda impiegata.Rete di centrali tramite la connessione a centrali/pannelli ripetitori mediante il modulo opzionale KELT9RS (opzionale), connessione LAN tramite il modulo KELT9LANGP (opzionale).Le capacit? di programmazione includono:384 zone programmabili512 gruppi di dispositivi I/O gestibili512 gruppi di avvisatori programmabiliIl pannello ? dotato di un connettore USB per la programmazione e dispone di diverse uscite rel?:1 uscita rel? per guasto (NC)2 uscite rel? per allarme incendio (configurabili in modalit? C/NC/NA)2 uscite di allarme convenzionali supervisionate, programmabili individualmenteGli ingressi a bordo sono programmabili e la gestione degli alimentatori su loop ? inclusa. La programmazione pu? essere eseguita direttamente tramite la tastiera integrata o via software.Inoltre, la centrale dispone di una memoria eventi capace di registrare fino a 10.000 eventi e supporta l?integrazione di due batterie da 12 V 12 Ah (mod. BATT1212G, opzionali). Il tutto ? ospitato in un contenitore con grado di protezione IP30, con dimensioni di 375 mm (L) ? 345 mm (H) ? 125 mm (P) e un peso di 1,6 kg.Le specifiche elettriche includono:Alimentazione a 230 Vac ? 50/60 HzAlimentatore DC 28 V / 2,3 A max (in dotazione)Assorbimento a riposo di 95 mALa centrale ? conforme alle normative CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4 ed EN54-13, garantendo standard elevati di sicurezza, affidabilit? e prestazioni per impianti di sicurezza avanzati. |
| **Completezza BMEcat** | 58.33 |