RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Lettore di prossimit? Key Access: modalit? RF/PIN/RF+pwd, 12 tasti retroilluminati, Wiegand 26bit.

Codice prodotto	EAAKEY125T
Produttore	IESS
Categoria	C. ACCESSI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Lettore di prossimit? per applicazioni Key Access con funzionamento flessibile, opera in tre modalit?:Solo RF (PIN)Solo PINRF (PIN) + Password? compatibile con controller quali KCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVR e ITDC.Interfacce integrateUscita Wiegand a 26 bit4-bit burst dedicato per la trasmissione del PINFunzioni avanzateTempi di verifica rapidi (100 ms)Protezione contro le sovratensioniWatch-dog e algoritmo anticollisioneFunzioni di autodiagnosiTastiera e indicatoriTastiera a 12 tasti retroilluminati per un uso intuitivoUn indicatore LED multicolore (rosso, verde, blu) per lo stato del sistemaBuzzer integrato per segnalazioni audioCaratteristiche fisicheGrado di protezione: IP65, ideale per ambienti espostiDimensioni: L 80 mm ? H 120 mm ? P 20 mmQuesta soluzione combina versatilit? operativa e affidabilit?, garantendo prestazioni elevate in sistemi di controllo accessi moderni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAKEY125T
Codice produttore	KEY125T
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001770
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	263.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	C. ACCESSI
Codice famiglia statistica	404
Descrizione breve	Lettore di prossimit? Key Access: modalit? RF/PIN/RF+pwd, 12 tasti retroilluminati, Wiegand 26bit.
Descrizione estesa	Lettore di prossimit? per applicazioni Key Access con funzionamento flessibile, opera in tre modalit?:Solo RF (PIN)Solo PINRF (PIN) + Password? compatibile con controller quali KCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVR e ITDC.Interfacce integrateUscita Wiegand a 26 bit4-bit burst dedicato per la trasmissione del PINFunzioni avanzateTempi di verifica rapidi (100 ms)Protezione contro le sovratensioniWatch-dog e algoritmo anticollisioneFunzioni di autodiagnosiTastiera e indicatoriTastiera a 12 tasti retroilluminati per un uso intuitivoUn indicatore LED multicolore (rosso, verde, blu) per lo stato del sistemaBuzzer integrato per segnalazioni audioCaratteristiche fisicheGrado di protezione: IP65, ideale per ambienti espostiDimensioni: L 80 mm ? H 120 mm ? P 20 mmQuesta soluzione combina versatilit? operativa e affidabilit?, garantendo prestazioni elevate in sistemi di controllo accessi moderni.
Completezza BMEcat	54