RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Let. pross. MIFARE 13,56 MHz Key Access, solo RF (PIN), Wiegand34, LED RGB, buzzer, IP65, 51?100?20.

Codice prodotto	EAAKEYN
Produttore	IESS
Categoria	C. ACCESSI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Lettore di prossimit? MIFARE operante a 13,56?MHz, adatto per applicazioni interne ed esterne, parte della linea Key Access. Progettato per il funzionamento esclusivamente in modalit? RF, offre prestazioni affidabili grazie a un sistema integrato di watch-dog e a un'interfaccia Wiegand a 34 bit per la trasmissione dei dati.Caratteristiche tecnicheFunzionamento: Solo RF (PIN)Controller compatibili: KCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVRInterfacce:Uscita Wiegand a 34 bitIndicatori:LED multicolore (rosso, verde, blu)Buzzer integrato per feedback acusticoProtezione: Grado di protezione IP65Dimensioni: L 51 mm ? H 100 mm ? P 20 mmCondizioni operative:Temperatura: da ?20 a +70?CUmidit?: da 5% a 95%Alimentazione: 9?24 VccAssorbimento: Fino a 150 mAQuesta soluzione ? ideale per sistemi di controllo accessi che richiedono una gestione rapida e sicura delle identificazioni tramite tecnologia MIFARE.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAKEYN
Codice produttore	KEYN
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001770
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	273.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	C. ACCESSI
Codice famiglia statistica	404
Descrizione breve	Let. pross. MIFARE 13,56 MHz Key Access, solo RF (PIN), Wiegand34, LED RGB, buzzer, IP65, 51?100?20.
Descrizione estesa	Lettore di prossimit? MIFARE operante a 13,56?MHz, adatto per applicazioni interne ed esterne, parte della linea Key Access. Progettato per il funzionamento esclusivamente in modalit? RF, offre prestazioni affidabili grazie a un sistema integrato di watch-dog e a un'interfaccia Wiegand a 34 bit per la trasmissione dei dati.Caratteristiche tecnicheFunzionamento: Solo RF (PIN)Controller compatibili: KCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVRInterfacce:Uscita Wiegand a 34 bitIndicatori:LED multicolore (rosso, verde, blu)Buzzer integrato per feedback acusticoProtezione: Grado di protezione IP65Dimensioni: L 51 mm ? H 100 mm ? P 20 mmCondizioni operative:Temperatura: da ?20 a +70?CUmidit?: da 5% a 95%Alimentazione: 9?24 VccAssorbimento: Fino a 150 mAQuesta soluzione ? ideale per sistemi di controllo accessi che richiedono una gestione rapida e sicura delle identificazioni tramite tecnologia MIFARE.
Completezza BMEcat	56