RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Lett. pross. MIFARE Key Access, 12 tasti retro, RF/PIN/pwd, Wiegand34, IP65, 80?120?20, 175g.

Codice prodotto	EAAKEYNT
Produttore	IESS
Categoria	C. ACCESSI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il Lettore di prossimit? MIFARE della linea Key Access ? progettato per applicazioni interne ed esterne, operando a 13,56?MHz. Dotato di una tastiera a 12 tasti retroilluminata, consente la digitazione di password e PIN, supportando tre modalit? operative:Solo RF (PIN)Solo PINRF (PIN) + passwordIl dispositivo integra un watch-dog per garantire affidabilit? e continuit? operativa. ? compatibile con controller quali KEYCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE e ICON100AVR.Interfacce integrate:Uscita Wiegand a 34 bit4-bit burst per la trasmissione del PINIndicatori e segnalazioni:Tastiera a 12 tasti retroilluminataUn LED multicolore (rosso, verde, blu)Buzzer integratoSpecifiche tecniche:Grado di protezione: IP65Dimensioni: L 80 mm ? H 120 mm ? P 20 mmPeso: 175 gAlimentazione: 9?24 VccAssorbimento massimo: 150 mAQuesta soluzione offre versatilit?, sicurezza e prestazioni elevate, risultando ideale per sistemi di controllo accessi moderni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAKEYNT
Codice produttore	KEYNT
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001770
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	294.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	C. ACCESSI
Codice famiglia statistica	404
Descrizione breve	Lett. pross. MIFARE Key Access, 12 tasti retro, RF/PIN/pwd, Wiegand34, IP65, 80?120?20, 175g.
Descrizione estesa	Il Lettore di prossimit? MIFARE della linea Key Access ? progettato per applicazioni interne ed esterne, operando a 13,56?MHz. Dotato di una tastiera a 12 tasti retroilluminata, consente la digitazione di password e PIN, supportando tre modalit? operative:Solo RF (PIN)Solo PINRF (PIN) + passwordIl dispositivo integra un watch-dog per garantire affidabilit? e continuit? operativa. ? compatibile con controller quali KEYCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE e ICON100AVR.Interfacce integrate:Uscita Wiegand a 34 bit4-bit burst per la trasmissione del PINIndicatori e segnalazioni:Tastiera a 12 tasti retroilluminataUn LED multicolore (rosso, verde, blu)Buzzer integratoSpecifiche tecniche:Grado di protezione: IP65Dimensioni: L 80 mm ? H 120 mm ? P 20 mmPeso: 175 gAlimentazione: 9?24 VccAssorbimento massimo: 150 mAQuesta soluzione offre versatilit?, sicurezza e prestazioni elevate, risultando ideale per sistemi di controllo accessi moderni.
Completezza BMEcat	54