# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## IESS - Pulsante touchless da parete, 12 V, IP68, 70?115?14 mm, delay 0?30s, range 5?20 cm, LED blu/verde.

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAAKEYPC |
| **Produttore** | IESS |
| **Categoria** | C. ACCESSI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Pulsante di uscita touchless per montaggio a parete, realizzato in ABS di colore nero. Progettato per garantire un controllo accessi senza contatto, offre le seguenti funzionalit?:Funzionamento operativo:Modalit? touchless con ritardo regolabile da 0 a 30 secondiRange di lettura regolabile da 5 a 20 cm tramite potenziometroInterfacce e Uscite:Uscita a bordo configurabile in modalit? NC, NA o COMIndicatori e segnalazioni:LED bicolore (blu e verde) per indicazioni visiveBuzzer integrato per segnalazioni acustiche Alimentazione e protezione:Alimentazione a 12 VccGrado di protezione IP68, ideale per ambienti esterni e condizioni operative avverseDimensioni e condizioni operative:Dimensioni: L 70 mm ? H 115 mm ? P 14 mmPeso: 100 gFunziona in un intervallo di temperatura da ?20 ?C a +55 ?CQuesta soluzione compatta ed efficiente ? ideale per impianti di automazione e sistemi di sicurezza che richiedono un controllo accessi touchless affidabile e regolabile.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAA |
| **Codice Metel** | EAAKEYPC |
| **Codice produttore** | KEYPC |
| **Marca** | IESS s.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-05 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 0000000000000 |
| **Classe ETIM** | EC002714 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 48.00 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 1 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | C. ACCESSI |
| **Codice famiglia statistica** | 404 |
| **Descrizione breve** | Pulsante touchless da parete, 12 V, IP68, 70?115?14 mm, delay 0?30s, range 5?20 cm, LED blu/verde. |
| **Descrizione estesa** | Pulsante di uscita touchless per montaggio a parete, realizzato in ABS di colore nero. Progettato per garantire un controllo accessi senza contatto, offre le seguenti funzionalit?:Funzionamento operativo:Modalit? touchless con ritardo regolabile da 0 a 30 secondiRange di lettura regolabile da 5 a 20 cm tramite potenziometroInterfacce e Uscite:Uscita a bordo configurabile in modalit? NC, NA o COMIndicatori e segnalazioni:LED bicolore (blu e verde) per indicazioni visiveBuzzer integrato per segnalazioni acusticheAlimentazione e protezione:Alimentazione a 12 VccGrado di protezione IP68, ideale per ambienti esterni e condizioni operative avverseDimensioni e condizioni operative:Dimensioni: L 70 mm ? H 115 mm ? P 14 mmPeso: 100 gFunziona in un intervallo di temperatura da ?20 ?C a +55 ?CQuesta soluzione compatta ed efficiente ? ideale per impianti di automazione e sistemi di sicurezza che richiedono un controllo accessi touchless affidabile e regolabile. |
| **Completezza BMEcat** | 46.11 |