RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Modulo passivo Key Access per porta singola (1 IN, 1 OUT); 5 ingressi, 7 uscite, 12 V, 129?80?20?mm, 107?g.

Codice prodotto	EAAKGATE
Produttore	IESS
Categoria	C. ACCESSI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi di una singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT) della linea Key Access. ? progettato per essere governato dai controllori KCONTROL, KEYCONTROLP e dalle centrali antintrusione serie ETREX.Caratteristiche tecnicheIngressi programmabili:5 ingressi:Pulsante di uscitaStato porta1 ingresso libero1 richiesta inserimento1 ingresso tamper2 ingressi dedicati per lettori esterni7 uscite:2 uscite a rel? (max 30?V, 1?A ciascuna)5 uscite open collector (max 30?mA ciascuna)Corrente massima disponibile per open collector: 30?mAAlimentazione ed Efficienza:Alimentazione: 12 VccAssorbimento a riposo: 10 mA; massimo: 26 mADimensioni e Condizioni Operative:Dimensioni: L 129 ? H 80 ? P 20 mmPeso: 107 gCondizioni operative: temperatura da ?10 a +55?C, umidit? relativa fino al 93%Questo modulo garantisce un'interfaccia affidabile e flessibile per il controllo degli accessi, integrandosi perfettamente in impianti con centrali serie ETREX e lettori della linea Key Access.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAKGATE
Codice produttore	KGATE
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	257.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	C. ACCESSI
Codice famiglia statistica	404
Descrizione breve	Modulo passivo Key Access per porta singola (1 IN, 1 OUT); 5 ingressi, 7 uscite, 12 V, 129?80?20?mm, 107?g.
Descrizione estesa	Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi di una singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT) della linea Key Access. ? progettato per essere governato dai controllori KCONTROL, KEYCONTROLP e dalle centrali antintrusione serie ETREX.Caratteristiche tecnicheIngressi programmabili:5 ingressi:Pulsante di uscitaStato porta1 ingresso libero1 richiesta inserimento1 ingresso tamper2 ingressi dedicati per lettori esterni7 uscite:2 uscite a rel? (max 30?V, 1?A ciascuna)5 uscite open collector (max 30?mA ciascuna)Corrente massima disponibile per open collector: 30?mAAlimentazione ed Efficienza:Alimentazione: 12 VccAssorbimento a riposo: 10 mA; massimo: 26 mADimensioni e Condizioni Operative:Dimensioni: L 129 ? H 80 ? P 20 mmPeso: 107 gCondizioni operative: temperatura da ?10 a +55?C, umidit? relativa fino al 93%Questo modulo garantisce un'interfaccia affidabile e flessibile per il controllo degli accessi, integrandosi perfettamente in impianti con centrali serie ETREX e lettori della linea Key Access.
Completezza BMEcat	46.9