# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## IESS - Tastiera antivandalo 12 tasti stand-alone, Wi?Fi, 1000 utenti, IP65, centralina incl.

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAAKIZYTA |
| **Produttore** | IESS |
| **Categoria** | KIZY |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Tastiera retroilluminata a 12 tasti antivandalo stand-alone, progettata per il comando dell'elettroserratura. Il sistema, ideale per il controllo accessi da interno ed esterno, consente il riconoscimento tramite codice numerico personalizzabile e la gestione degli utenti (fino a 1000) . La tastiera, realizzata in plastica e acciaio, offre un elevato grado di protezione IP65/Antivandalo ed ? alimentata dalla centralina tramite cavo a 4 conduttori (2 per alimentazione e 2 per segnale).Caratteristiche tecnicheFunzionamento:Riconoscimento tramite codice numerico personalizzabileGestione utenti fino a 1000, con log mantenuto per circa 30 giorniConfigurazione:Configurabile tramite connessione Wi?Fi locale e APP dedicataCostruzione:Materiali: combinazione di plastica e acciaioDimensioni della tastiera: L 9,8 ? H 11,8 ? P 2,2 cm; Peso: 210 gGrado di protezione: IP65/AntivandaloCentralina integrata:Gestisce fino a 4 lettori, selezionabili tra i modelli:KIZYNTASC, TASTKIZYT (cod. 0001), TASTKIZYTA (cod. 0002), TASTKIZYN (cod. 0003) e TASTKIZYQR (cod. 0004)Dimensioni centralina: L 10,5 ? H 11,2 ? P 3,0 cm; Peso: 165 g2 contatti di uscita per comando elettroserratura (NA, max 10A/250V)Alimentazione: 230 V / 12 V (1 A in dotazione)Certificazione:Conforme agli standard CEQuesta soluzione integrata offre un controllo accessi affidabile e sicuro, unendo tecnologia avanzata e design robusto per applicazioni antivandaliche.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAA |
| **Codice Metel** | EAAKIZYTA |
| **Codice produttore** | KIZYTA |
| **Marca** | IESS s.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-05 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 0000000000000 |
| **Classe ETIM** | EC001770 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 580.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 1 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | KIZY |
| **Codice famiglia statistica** | 441 |
| **Descrizione breve** | Tastiera antivandalo 12 tasti stand-alone, Wi?Fi, 1000 utenti, IP65, centralina incl. |
| **Descrizione estesa** | Tastiera retroilluminata a 12 tasti antivandalo stand-alone, progettata per il comando dell'elettroserratura. Il sistema, ideale per il controllo accessi da interno ed esterno, consente il riconoscimento tramite codice numerico personalizzabile e la gestione degli utenti (fino a 1000) . La tastiera, realizzata in plastica e acciaio, offre un elevato grado di protezione IP65/Antivandalo ed ? alimentata dalla centralina tramite cavo a 4 conduttori (2 per alimentazione e 2 per segnale).Caratteristiche tecnicheFunzionamento:Riconoscimento tramite codice numerico personalizzabileGestione utenti fino a 1000, con log mantenuto per circa 30 giorniConfigurazione:Configurabile tramite connessione Wi?Fi locale e APP dedicataCostruzione:Materiali: combinazione di plastica e acciaioDimensioni della tastiera: L 9,8 ? H 11,8 ? P 2,2 cm; Peso: 210 gGrado di protezione: IP65/AntivandaloCentralina integrata:Gestisce fino a 4 lettori, selezionabili tra i modelli:KIZYNTASC, TASTKIZYT (cod. 0001), TASTKIZYTA (cod. 0002), TASTKIZYN (cod. 0003) e TASTKIZYQR (cod. 0004)Dimensioni centralina: L 10,5 ? H 11,2 ? P 3,0 cm; Peso: 165 g2 contatti di uscita per comando elettroserratura (NA, max 10A/250V)Alimentazione: 230 V / 12 V (1 A in dotazione)Certificazione:Conforme agli standard CEQuesta soluzione integrata offre un controllo accessi affidabile e sicuro, unendo tecnologia avanzata e design robusto per applicazioni antivandaliche. |
| **Completezza BMEcat** | 59 |