RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Modulo antischiuma per sirene autoalimentate, protezione schiumogeno, 34?34?14 mm.

Codice prodotto	EAAMDAS
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo antischiuma progettato per proteggere le sirene autoalimentate da attacchi con bombolette contenenti schiumogeno. Ideale per impianti di sicurezza, questo modulo impedisce che la schiuma isoli la sirena, garantendo il corretto funzionamento in condizioni critiche.Caratteristiche tecnicheProtezione avanzata: Progettato per resistere agli attacchi con schiumogeno, mantenendo operativa la sirena.Applicazioni: Adatto per impianti di sicurezza dove ? richiesto un livello aggiuntivo di protezione contro sabotaggi o attacchi con bombolette schiumogene.Dimensioni compatte: L 34 mm ? H 34 mm ? P 14 mmInformazioni aggiuntive: Questa soluzione garantisce un'adeguata protezione per le sirene, assicurando prestazioni costanti anche in presenza di attacchi mirati con schiumogeno.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAMDAS
Codice produttore	MD-AS
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	48.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Modulo antischiuma per sirene autoalimentate, protezione schiumogeno, 34?34?14 mm.
Descrizione estesa	Modulo antischiuma progettato per proteggere le sirene autoalimentate da attacchi con bombolette contenenti schiumogeno. Ideale per impianti di sicurezza, questo modulo impedisce che la schiuma isoli la sirena, garantendo il corretto funzionamento in condizioni critiche.Caratteristiche tecnicheProtezione avanzata: Progettato per resistere agli attacchi con schiumogeno, mantenendo operativa la sirena.Applicazioni: Adatto per impianti di sicurezza dove ? richiesto un livello aggiuntivo di protezione contro sabotaggi o attacchi con bombolette schiumogene.Dimensioni compatte: L 34 mm ? H 34 mm ? P 14 mmInformazioni aggiuntive: Questa soluzione garantisce un'adeguata protezione per le sirene, assicurando prestazioni costanti anche in presenza di attacchi mirati con schiumogeno.
Completezza BMEcat	84.62