RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Combinatore digitale 6 IN/OUT, Ethernet/4G, web server, SD 8 GB, 12?24 V, CPR305/EN54.

Codice prodotto	EAAMDCOMBI
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il combinatore digitale ? una soluzione avanzata per la gestione remota degli allarmi e dei guasti da centrali di rivelazione incendio. Progettato per inviare segnali via Internet a centri di controllo o destinatari individuali, offre una notevole flessibilit? di interfacciamento:Ricezione segnali:Pu? ricevere allarmi da un combinatore telefonico preesistente (protocollo Contact ID tramite doppino telefonico)Oppure dai 6 uscite rel? di una centrale (collegati agli ingressi di MDCOMBI)In alternativa, supporta la connessione tramite linea RS-232Trasmissione allarmi:Utilizza i protocolli SIA IP DC-09 o TEX per l?invio degli allarmi via InternetSupporta connessioni Ethernet e/o 4G verso 6 differenti centri di ricezioneConsente l?invio di chiamate VOIP, SMS via Internet ed e-mail (i servizi VOIP e SMS richiedono un server SIP esterno)Ingressi/Uscite:6 ingressi NA/NC separatamente programmabili1 ingresso PSTN per la conversione digitale dei segnali da un combinatore telefonico6 uscite a rel? NA (massimo 1 A @ 12 Vcc)Funzionalit? aggiuntive:Supporta il collegamento di fino a 4 telecamere IP ONVIFProgrammazione e monitoraggio tramite un web server integratoMemoria video e storico degli eventi tramite SD card da 8 GBSpecifiche fisiche:Dimensioni: L 200 ? H 260 ? P 90 mmAlimentazione: 12?24 VccCertificazioni:Conforme a CPR 305/2011, EN54-13 ed EN54-21Questa soluzione garantisce una gestione centralizzata e affidabile degli allarmi, ideale per impianti antincendio e sistemi di sicurezza moderni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAMDCOMBI
Codice produttore	MDCOMBI
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001766

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	980.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Combinatore digitale 6 IN/OUT, Ethernet/4G, web server, SD 8 GB, 12?24 V, CPR305/EN54.
Descrizione estesa	Il combinatore digitale ? una soluzione avanzata per la gestione remota degli allarmi e dei guasti da centrali di rivelazione incendio. Progettato per inviare segnali via Internet a centri di controllo o destinatari individuali, offre una notevole flessibilit? di interfacciamento:Ricezione segnali:Pu? ricevere allarmi da un combinatore telefonico preesistente (protocollo Contact ID tramite doppino telefonico)Oppure dai 6 uscite rel? di una centrale (collegati agli ingressi di MDCOMBI)In alternativa, supporta la connessione tramite linea RS-232Trasmissione allarmi:Utilizza i protocolli SIA IP DC-09 o TEX per l?invio degli allarmi via InternetSupporta connessioni Ethernet e/o 4G verso 6 differenti centri di ricezioneConsente l?invio di chiamate VOIP, SMS via Internet ed e-mail (i servizi VOIP e SMS richiedono un server SIP esterno)Ingressi/Uscite:6 ingressi NA/NC separatamente programmabili1 ingresso PSTN per la conversione digitale dei segnali da un combinatore telefonico6 uscite a rel? NA (massimo 1 A @ 12 Vcc)Funzionalit? aggiuntive:Supporta il collegamento di fino a 4 telecamere IP ONVIFProgrammazione e monitoraggio tramite un web server integratoMemoria video e storico degli eventi tramite SD card da 8 GBSpecifiche fisiche:Dimensioni: L 200 ? H 260 ? P 90 mmAlimentazione: 12?24 VccCertificazioni:Conforme a CPR 305/2011, EN54-13 ed EN54-21Questa soluzione garantisce una gestione centralizzata e affidabile degli allarmi, ideale per impianti antincendio e sistemi di sicurezza moderni.
Completezza BMEcat	61.77