# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## IESS - Interfaccia Ethernet MDLAN 10 Mbit per centrali MEC, accesso a METRONET.

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAAMDLANF |
| **Produttore** | IESS |
| **Categoria** | ANTINCENDIO |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

L'interfaccia Ethernet MDLAN ? un modulo di comunicazione progettato per le centrali della serie MEC con firmware 5.2 o superiore, consentendo la connessione alla rete Ethernet e l'accesso remoto alla piattaforma METRONET.Caratteristiche tecnicheCompatibilit? con centrali MEC (firmware 5.2+)Velocit? di trasmissione 10 Mbps, modalit? Full DuplexSupporto Auto MDIX per connessione automatica a switch/routerAccesso alla piattaforma METRONET per monitoraggio e gestione remotaDimensioni compatte: L 34 ? H 19 ? P 50 mm, peso 15 gAlimentazione 24 Vcc, assorbimento massimo 25 mACertificazione CESoluzione ideale per l'integrazione delle centrali MEC in reti Ethernet, migliorando il controllo e la gestione da remoto.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAA |
| **Codice Metel** | EAAMDLANF |
| **Codice produttore** | MDLANF |
| **Marca** | IESS s.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-05 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 0000000000000 |
| **Classe ETIM** | EC001766 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 190.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 1 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | ANTINCENDIO |
| **Codice famiglia statistica** | 202 |
| **Descrizione breve** | Interfaccia Ethernet MDLAN 10 Mbit per centrali MEC, accesso a METRONET. |
| **Descrizione estesa** | L'interfaccia Ethernet MDLAN ? un modulo di comunicazione progettato per le centrali della serie MEC con firmware 5.2 o superiore, consentendo la connessione alla rete Ethernet e l'accesso remoto alla piattaforma METRONET.Caratteristiche tecnicheCompatibilit? con centrali MEC (firmware 5.2+)Velocit? di trasmissione 10 Mbps, modalit? Full DuplexSupporto Auto MDIX per connessione automatica a switch/routerAccesso alla piattaforma METRONET per monitoraggio e gestione remotaDimensioni compatte: L 34 ? H 19 ? P 50 mm, peso 15 gAlimentazione 24 Vcc, assorbimento massimo 25 mACertificazione CESoluzione ideale per l'integrazione delle centrali MEC in reti Ethernet, migliorando il controllo e la gestione da remoto. |
| **Completezza BMEcat** | 51.45 |