RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Centrale antincendio 2 zone convenzionali, display grafico, EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN12094-1.

Codice prodotto	EAAMEC2
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale antincendio a 2 zone convenzionali, configurabile per diversi tipi di ingresso. Progettata per garantire affidabilit? e versatilit? nella gestione degli impianti antincendio.Caratteristiche tecnicheZone di rivelazione:2 zone convenzionali configurabili per sensori ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohm1 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmIngressi configurabili: open collector, pull-up, ingresso bilanciato, ingresso 4-20 mAUscite:1 uscita open collector1 uscita allarme supervisionata e bilanciata con protezione PTCAlimentazione:Ingresso: 230 Vac, assorbimento a riposo 40 mAAlimentatore incluso: DC 29 V / 2,6 A maxBatterie interne: alloggiamento per 2 ? 12 V / 7 AhInterfaccia utente:Display grafico retroilluminato multicoloreTastiera e LED di segnalazioneConnessioni:Porta RS-485 per il collegamento fino a 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali)Dimensioni e peso:L 340 mm ? H 304 mm ? P 143 mmPeso: 4 kgCertificazioni:CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale 4G MD4GEF e modulo LAN MDLANF)EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING)

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAMEC2
Codice produttore	MEC2
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002685
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	649.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Centrale antincendio 2 zone convenzionali, display grafico, EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN12094-1.
Descrizione estesa	Centrale antincendio a 2 zone convenzionali, configurabile per diversi tipi di ingresso. Progettata per garantire affidabilit? e versatilit? nella gestione degli impianti antincendio.Caratteristiche tecnicheZone di rivelazione:2 zone convenzionali configurabili per sensori ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohm1 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmIngressi configurabili: open collector, pull-up, ingresso bilanciato, ingresso 4-20 mAUscite:1 uscita open collector1 uscita allarme supervisionata e bilanciata con protezione PTCAlimentazione:Ingresso: 230 Vac, assorbimento a riposo 40 mAAlimentatore incluso: DC 29 V / 2,6 A maxBatterie interne: alloggiamento per 2 ? 12 V / 7 AhInterfaccia utente:Display grafico retroilluminato multicoloreTastiera e LED di segnalazioneConnessioni:Porta RS-485 per il collegamento fino a 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali)Dimensioni e peso:L 340 mm ? H 304 mm ? P 143 mmPeso: 4 kgCertificazioni:CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale 4G MD4GEF e modulo LAN MDLANF)EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING)
Completezza BMEcat	62.78