RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Centrale antincendio ibrida 4 zone + loop opz, esp. a 12 zone. EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN12094-1.

Codice prodotto	EAAMEC44
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Centrale antincendio ibrida, progettata per offrire flessibilit? e scalabilit?, combinando zone convenzionali con la possibilit? di espandere il sistema a loop analogico/indirizzato. Ideale per impianti di piccole e medie dimensioni, permette un'integrazione avanzata con diversi dispositivi e accessori.Caratteristiche tecnicheZone di rivelazione:4 zone convenzionali di base, configurabili per sensori ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmEspandibile fino a 12 zone convenzionali con scheda opzionale MEXP101 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmIngressi configurabili come:Open collectorPull-up per dispositivi con uscita open collectorIngresso bilanciatoIngresso 4-20 mALoop analogico/indirizzato:Espansione con 1 scheda MIEXP254 o 52101 per realizzare un loop indirizzatoUscite:1 uscita open collector1 uscita allarme supervisionata e bilanciata con protezione PTCAlimentazione:Ingresso: 230 Vac, assorbimento a riposo 80 mAAlimentatore incluso: DC 29 V / 2,6 A maxBatterie interne: alloggiamento per 2 ? 12 V / 18 AhInterfaccia utente:Display grafico retroilluminato multicoloreTastiera e LED di segnalazioneConnessioni:Porta RS-485 per il collegamento fino a 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali)Dimensioni e peso:L 390 mm ? H 390 mm ? P 99 mmPeso: 6 kgCertificazioni:CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale 4G MD4GEF e modulo LAN MDLANF)EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING)

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAMEC44
Codice produttore	MEC44
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002685

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	910.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Centrale antincendio ibrida 4 zone + loop opz, esp. a 12 zone. EN54-2, EN54-4, EN54-21, EN12094-1.
Descrizione estesa	Centrale antincendio ibrida, progettata per offrire flessibilit? e scalabilit?, combinando zone convenzionali con la possibilit? di espandere il sistema a loop analogico/indirizzato. Ideale per impianti di piccole e medie dimensioni, permette un'integrazione avanzata con diversi dispositivi e accessori.Caratteristiche tecnicheZone di rivelazione:4 zone convenzionali di base, configurabili per sensori ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmEspandibile fino a 12 zone convenzionali con scheda opzionale MEXP101 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento 4K7 ohmIngressi configurabili come:Open collectorPull-up per dispositivi con uscita open collectorIngresso bilanciatoIngresso 4-20 mALoop analogico/indirizzato:Espansione con 1 scheda MIEXP254 o 52101 per realizzare un loop indirizzatoUscite:1 uscita open collector1 uscita allarme supervisionata e bilanciata con protezione PTCAlimentazione:Ingresso: 230 Vac, assorbimento a riposo 80 mAAlimentatore incluso: DC 29 V / 2,6 A maxBatterie interne: alloggiamento per 2 ? 12 V / 18 AhInterfaccia utente:Display grafico retroilluminato multicoloreTastiera e LED di segnalazioneConnessioni:Porta RS-485 per il collegamento fino a 2 tastiere remote MEREPEATER (opzionali)Dimensioni e peso:L 390 mm ? H 390 mm ? P 99 mmPeso: 6 kgCertificazioni:CPR 305/2011, EN54-2, EN54-4, EN54-21 (con modulo opzionale 4G MD4GEF e modulo LAN MDLANF)EN12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale MEXTING)
Completezza BMEcat	65.74