RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Pulsante convenzionale incendio per centrali MEC, IP2XD, NA-NC, 24 Vcc, cert. EN54-11.

Codice prodotto	EAAPRPCIE
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il pulsante convenzionale di segnalazione incendio per l?attivazione manuale degli allarmi antincendio, offrendo un?interfaccia affidabile e sicura per impianti di rivelazione incendi basati su centrali della serie MEC.Caratteristiche tecnicheCompatibile con centrali serie MECAttivazione manuale:Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabileChiavetta di apertura e reset inclusaConnessione:1 contatto in scambio NA-NC per una maggiore flessibilit? di collegamentoProtezione e installazione:Grado di protezione IP2XD, indicato per installazioni in ambienti interniAlimentazione ed assorbimento:24 Vcc, con assorbimento di 50 mADimensioni e peso:L 90 ? H 90 ? P 60 mm, peso 175 gCertificazioni:CPR 305/2011EN54-11Affidabile e semplice da installare, questo pulsante rappresenta una soluzione efficace per la gestione degli allarmi manuali nei sistemi di rivelazione incendi, garantendo conformit? alle normative vigenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAPRPCIE
Codice produttore	PRPCIE
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001765
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	67.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Pulsante convenzionale incendio per centrali MEC, IP2XD, NA-NC, 24 Vcc, cert. EN54-11.
Descrizione estesa	Il pulsante convenzionale di segnalazione incendio per l?attivazione manuale degli allarmi antincendio, offrendo un?interfaccia affidabile e sicura per impianti di rivelazione incendi basati su centrali della serie MEC.Caratteristiche tecnicheCompatibile con centrali serie MECAttivazione manuale:Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabileChiavetta di apertura e reset inclusaConnessione:1 contatto in scambio NA-NC per una maggiore flessibilit? di collegamentoProtezione e installazione:Grado di protezione IP2XD, indicato per installazioni in ambienti interniAlimentazione ed assorbimento:24 Vcc, con assorbimento di 50 mADimensioni e peso:L 90 ? H 90 ? P 60 mm, peso 175 gCertificazioni:CPR 305/2011EN54-11Affidabile e semplice da installare, questo pulsante rappresenta una soluzione efficace per la gestione degli allarmi manuali nei sistemi di rivelazione incendi, garantendo conformit? alle normative vigenti.
Completezza BMEcat	67.86