RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Pulsante convenzionale blu, riarmabile, IP interno, 30 Vcc / 125 Vac, dim. 90?94?33 mm.

Codice prodotto	EAAPRV1B
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il pulsante convenzionale a pressione riarmabile di colore blu ? progettato per applicazioni in ambienti interni, offrendo un sistema di attivazione manuale sicuro ed efficace.Caratteristiche tecnicheColore blu, ideale per applicazioni specifiche di emergenzaAttivazione manuale:Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabileProtezione e installazione:Indicato per utilizzo da internoSpecifiche elettriche:Assorbimento: 0,5 A a 30 Vcc, 1 A a 125 VacCondizioni operative:Temperatura: da 10 a +50?CUmidit? relativa: fino al 93%Dimensioni:L 90 ? H 94 ? P 33 mmGrazie alla sua struttura compatta e alla funzionalit? riarmabile, questo pulsante rappresenta una soluzione efficiente per impianti che richiedono un attivazione manuale immediata.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAPRV1B
Codice produttore	PRV1B
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001765
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	38.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Pulsante convenzionale blu, riarmabile, IP interno, 30 Vcc / 125 Vac, dim. 90?94?33 mm.
Descrizione estesa	Il pulsante convenzionale a pressione riarmabile di colore blu ? progettato per applicazioni in ambienti interni, offrendo un sistema di attivazione manuale sicuro ed efficace.Caratteristiche tecnicheColore blu, ideale per applicazioni specifiche di emergenzaAttivazione manuale:Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabileProtezione e installazione:Indicato per utilizzo da internoSpecifiche elettriche:Assorbimento: 0,5 A a 30 Vcc, 1 A a 125 VacCondizioni operative:Temperatura: da 10 a +50?CUmidit? relativa: fino al 93%Dimensioni:L 90 ? H 94 ? P 33 mmGrazie alla sua struttura compatta e alla funzionalit? riarmabile, questo pulsante rappresenta una soluzione efficiente per impianti che richiedono un attivazione manuale immediata.
Completezza BMEcat	65.95