RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Pulsante convenzionale giallo a pressione riarmabile da interno, con vetrino ripristinabile.

Codice prodotto	EAAPRV1G
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il pulsante convenzionale a pressione riarmabile di colore giallo ? un dispositivo di comando manuale progettato per applicazioni in ambienti interni. L?attivazione avviene premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile, permettendo una chiara segnalazione dell'evento e una rapida rimessa in servizio grazie al sistema di reset integrato.Caratteristiche tecnicheStruttura compatta e resistente, adatta per installazioni interneVetrino frontale ripristinabile per un uso ripetuto senza necessit? di sostituzioneDimensioni ottimizzate: L 90 x H 94 x P 33 mmCondizioni operative: temperatura da -10 a+50?C, umidit? relativa 93%Assorbimento: 0,5 A a 30 Vcc, 1 A a 125 VacQuesto pulsante rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono un comando manuale sicuro e facilmente accessibile.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAPRV1G
Codice produttore	PRV1G
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC001765
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	38.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Pulsante convenzionale giallo a pressione riarmabile da interno, con vetrino ripristinabile.
Descrizione estesa	Il pulsante convenzionale a pressione riarmabile di colore giallo ? un dispositivo di comando manuale progettato per applicazioni in ambienti interni. L?attivazione avviene premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile, permettendo una chiara segnalazione dell'evento e una rapida rimessa in servizio grazie al sistema di reset integrato.Caratteristiche tecnicheStruttura compatta e resistente, adatta per installazioni interneVetrino frontale ripristinabile per un uso ripetuto senza necessit? di sostituzioneDimensioni ottimizzate: L 90 x H 94 x P 33 mmCondizioni operative: temperatura da -10 a+50?C, umidit? relativa 93%Assorbimento: 0,5 A a 30 Vcc, 1 A a 125 VacQuesto pulsante rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono un comando manuale sicuro e facilmente accessibile.
Completezza BMEcat	65.95